

# Tidal Transaction Analyzer : DB ユーザ名またはパスワードの変更

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[お問い合わせ内容](#)

[Web サービスの使用](#)

[関連情報](#)

## 概要

この資料に Tidal な トランザクション アナライザ (TA) データベースのためのユーザ名かパスワードを変更する方法を記述されています。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Tidal な トランザクション アナライザ 1.96 に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## お問い合わせ内容

x トランザクション アナライザ コンソールまたはトランザクション アナライザ サービスのデータベースに現われるために無効なユーザ名またはパスワードのレポートを開始しないし、記録することを見ます。

## Web サービスの使用

次の手順を実行します。

1. TA コンソールを開き、左ペインの Database アイコンを右クリックし、『Delete』を選択して下さい。
2. 確認で『Yes』をクリックして下さい。
3. > Add TA データベースを『File』を選択して下さい。
4. [Next] をクリックします。新しいユーザ名 および パスワードを入力し、サーバ名が TA データベースが常駐するデータベースサーバであることを確かめて下さい。
5. ポップアップ ウィンドウはこと既に存在 する TA データベース警告します。その DB を使用したいと思ったら『Yes』をクリックして下さい。
6. 別のポップアップ ウィンドウは新しい DB にそれらに関連付けたいと思う場合その DB から孤立したシステムがあり、『Yes』をクリック すること警告します。
7. スキップし、レポート設定ダイアログで『Cancel』 をクリック します検出された SAP システム ダイアログをクリックして下さい。
8. TA サービスを再開して下さい。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)