

Cisco WAN Manager (StrataView Plus) 8.4、8.5、および 9.1 ハードウェア要件

Document ID: 10786

Updated: 2005 年 10 月 19 日



[PDF のダウンロード](#)

[印刷](#)

[フィードバック](#)

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[ハードウェア要件](#)

[はじめに](#)

このドキュメントでは、Cisco WAN Manager (CWM) 8.4、8.5、および 9.1 のハードウェア要件について説明します。

[前提条件](#)

[要件](#)

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[ハードウェア要件](#)

- 超 1 モデル 170E または Sparc の 5000 までの接続が付いている 5 つまでのデスクトップ 20 モデル 151s:24 ビット グラフィック 256M RAM 2 枚の 2GB ディスク CD-ROM ドライブ 1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置 Solaris 2.5.1
- Ultra 2 モデル 1300s の 25,000 までの接続が付いている 10 までのデスクトップ: 単一 300 メガヘルツ プロセッサ 24 ビット カラー グラフィック 512M RAM 2 枚の 4GB ディスク CD-ROM ドライブ 1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置 Solaris 2.5.1
- Ultra 2 モデル 2300s の 50,000 までの接続が付いている 10 までのデスクトップ: 二重 300 メガヘルツ プロセッサ 24 ビット カラー グラフィック 512M RAM 2 枚の 4GB ディスク CD-ROM ドライブ 1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置 Solaris 2.5.1
- Ultra 2 モデル 2300s の 100,000 までの接続が付いている 10 までのデスクトップ: 二重 300 メガヘルツ プロセッサ 24 ビット カラー グラフィック 1GB RAM 2 枚の 4GB ディスク CD-ROM ドライブ 1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置 Solaris 2.5.1
- エンタープライズ 4000s の 200,000 までの接続が付いている 40 までのデスクトップ 少なくとも 4 台のプロセッサ 24 ビット カラー グラフィック 1GB RAM 2 つの 4GB ディスク および ディスク アレイ CD-ROM ドライブ 1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置 Solaris 2.5.1

注: 各追加 CWM デスクトップに関しては、標準推奨事項を越えて RAM の 8Mbytes が必要となります。

このドキュメントは有用でしたか。 [はい いいえ](#)

フィードバックいただき、ありがとうございました。

[サポート ケースのオープン](#) ([シスコ サービス契約 < ts generic='1' nval='P%1,2%%'](#) が必要です)。

Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

[Cisco サポート コミュニティ](#) では、フォーラムに参加して情報交換することができます。

このドキュメントで使用されている表記法の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Updated: 2005 年 10 月 19 日

Document ID: 10786