

# Cisco WAN Manager ( StrataView Plus ) 8.4、8.5、および 9.1 のハードウェア要件

Document ID: 10786

Updated: 2005 年 10 月 19 日



[PDF のダウンロード](#)

[印刷](#)

[フィードバック](#)

## 関連製品

- [Cisco WAN Manager](#)

## 目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[ハードウェア要件](#)

[関連情報](#)

[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

## [はじめに](#)

このドキュメントでは、Cisco WAN Manager ( CWM ) 8.4、8.5、および 9.1 のハードウェア要件について説明します。

## [前提条件](#)

### [要件](#)

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

### [使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

## 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## ハードウェア要件

- 超 1 モデル 170E または Sparc の 5000 までの接続が付いている 5 つまでのデスクトップ 20 モデル 151s:24 ビット グラフィック256M RAM2 つの 2GB ディスクCD-ROM ドライブ1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置Solaris 2.5.1
- Ultra 2 モデル 1300s の 25,000 までの接続が付いている 10 までのデスクトップ:単一 300-Mhz プロセッサ24 ビット カラー グラフィックス512M RAM2 つの 4GB ディスクCD-ROM ドライブ1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置Solaris 2.5.1
- Ultra 2 モデル 2300s の 50,000 までの接続が付いている 10 までのデスクトップ:二重 300-Mhz プロセッサ24 ビット カラー グラフィックス512M RAM2 つの 4GB ディスクCD-ROM ドライブ1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置Solaris 2.5.1
- Ultra 2 モデル 2300s の 100,000 までの接続が付いている 10 までのデスクトップ:二重 300-Mhz プロセッサ24 ビット カラー グラフィックス1GB RAM2 つの 4GB ディスクCD-ROM ドライブ1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置Solaris 2.5.1
- 企業 4000s の 200,000 までの接続が付いている 40 までのデスクトップ:少なくとも 4 台のプロセッサ24 ビット カラー グラフィックス1GB RAM2 つの 4GB ディスクおよびディスク アレイCD-ROM ドライブ1/4 インチ QIC 磁気 テープ 装置Solaris 2.5.1

注: 各追加 CWM デスクトップに関しては、標準推奨事項を越えて RAM の 8Mbytes が必要となります。

## 関連情報

- [Cisco WAN Manager サポートページ](#)
- [Cisco WAN スイッチング モジュール](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)

このドキュメントは有用でしたか。 [はいいいえ](#)

フィードバックいただき、ありがとうございました。

[サポート ケースのオープン](#) ( [シスコ サービス契約< ts generic='1' nval='P%1,2%%'が必要ですよ](#) )。

## Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

[Cisco サポート コミュニティ](#)では、フォーラムに参加して情報交換することができます。

このドキュメントで使用されている表記法の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Updated: 2005 年 10 月 19 日

