

目次

[概要](#)

[どのようにビデオ余地を広げて置き、点灯する必要がありますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco IP Video Phone E20、Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60、Cisco TelePresence システム コーデック C40 および Cisco TelePresence システム EX90 製品に関連しています。

Q. ビデオ余地を広げて置き、点灯する必要がある方法

A. ビデオ呼び出しのためのバックグラウンドが整頓されることを確かめて下さい。カーテン、ウィンドウまたはドア、またはバックグラウンドのネットワークの混乱を避けて下さい。話す時会議室のそれらが画面、また互いに直面すると考慮して下さい。

照明は明るいあり。よくある問題は誰かがシステムと window の間に坐っているときあります; 頻繁に人はちょうど暗い影になります。もう一つよくある問題はフェイスのシャドウを引き起こすスポット照明の使用です。カラリングされる、明るくないウィンドウをカーテンでカバーし、あらゆる照明のもとがピクチャ ショットからあるようにする light ウォールを (理想的です淡いブルーの) 持っていることによって照明を改善できますが。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)