

TANDBERG EX90 は DVI-I PC 画面入力でどのような解像度をサポートしていますか。

目次

[はじめに](#)

[TANDBERG EX90 は DVI-I PC 画面入力でどのような解像度をサポートしていますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence System EX90 に関する記事です。

Q. TANDBERG EX90 は DVI-I PC 画面入力でどのような解像度をサポートしていますか。

A. EX90 には 1 つの DVIDVI-I (統合アナログおよびデジタル) 入力があります。

EX90 PC 画面のデジタル入力では、次の解像度がサポートされます。

- 1920 x 1200 - ネイティブ解像度 (推奨)
- 1920 x 1080 (フルスクリーンでない)
- 1776 x 1000 (フルスクリーンでない)
- 1680 X 1050
- 1600 x 1200 (フルスクリーンでない)
- 1440 X 900
- 1400 x 1050 (フルスクリーンでない)
- 1280 x 1024 (フルスクリーンでない)
- 1280 x 960 (フルスクリーンでない)
- 1280 X 800
- 1280 x 768 (フルスクリーンでない)
- 1280 x 720 (フルスクリーンでない)
- 1152 x 648 (フルスクリーンでない)
- 1024 x 768 (フルスクリーンでない)
- 960 x 600 (フルスクリーンでない)
- 800 x 600 (フルスクリーンでない)

EX90 PC 画面のアナログ入力では、次の解像度がサポートされます。

- 1920 x 1200 - ネイティブ解像度 (推奨)
- 1680 X 1050
- 1600 x 1200 (フルスクリーンでない)
- 1440 X 900

- 1280 x 1024 (フルスクリーンでない)
- 1024 x 768 (フルスクリーンでない)
- 800 x 600 (フルスクリーンでない)

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)