

目次

[概要](#)

[TANDBERG MXP エンドポイントのために H.323 および SIP プロトコルによってどの IP ポートが使用されますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

Q. TANDBERG MXP エンドポイントのために H.323 および SIP プロトコルによってどの IP ポートが使用されますか。

A. 次のポートは MultiSite および H.239 をカバーします (ストリームは二倍になります) :

H.323 に関しては:

- ゲートキーパー ディスカバリ (RAS) -ポート 1719 - UDP
- Q.931 コールセットアップ-ポート 1720 - TCP
- H.245 -ポート範囲 5555-5574 - TCP
- ビデオ ポート 範囲 2326-2485 - UDP
- オーディオ-ポート範囲 2326-2485 - UDP
- Data/FEC -ポート範囲- 2326-2485 - UDP

SIP に関しては:

- SIP メッセージ-ポート 5060 - UDP/TCP
- SIP メッセージ-ポート 5061 - TLS (TCP)
- H.245 -ポート範囲 5555-5574 - TCP
- ビデオ ポート 範囲 2326-2485 - UDP
- オーディオ-ポート範囲 2326-2485 - UDP

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)