

Document ID: 118602

Updated: 2014 年 11 月 14 日

著者 : Cisco TAC エンジニア、Adam Wamsley



[PDF のダウンロード](#)



[印刷](#)

[\[+\] フィードバック](#)

関連製品

- [Cisco TelePresence Touch](#)

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

概要

この資料に Cisco TelePresence Touch 8.のイメージを交換する方法を記述されています。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco TelePresence Touch 8.に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。こ

のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

問題

状況が時々あります! Cisco TelePresence Touch 8. でつきます。 ユーザーインターフェイスは利用できないし、Ciscoロゴはの間に起動します示しません。

解決策

この問題を解決するために、アクティブでないイメージの Cisco TelePresence Touch 8 を起動して下さい。

1. Cisco TelePresence Touch 8 に動力を与えて下さい
2. !それが最初についた後直接。 点滅する音量 LED 開始する。

注 押す必要があるとき丁度時間を計ることは困難であるかもしれません!、従って数回を試みる必要があるかもしれません。

3. 2 回を離れて mic を押して下さい。

Cisco TelePresence Touch 8 は今 **selectsw** を実行し、もし可能であればアクティブでないイメージと起動します。

このドキュメントは有用でしたか。 [はい いいえ](#)

フィードバックいただき、ありがとうございました。

[サポート ケースのオープン](#) ([シスコ サービス契約](#) ts generic='1' nval='P%1,2%%' が必要です)。

Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

[Cisco サポート コミュニティ](#) では、フォーラムに参加して情報交換することができます。

このドキュメントで使用されている表記法の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Updated: 2014 年 11 月 14 日

Document ID: 118602