# Skype for Businessを使用したCMS用ミーティン グチャットでの設定方法

## 内容

<u>概要</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>コンフィギュレーション</u>
<u>確認</u>
トラブルシュート

## 概要

このドキュメントでは、Skype for BusinessとのMeeting Chat for Cisco Meeting Server(CMS)の 相互運用性の設定に必要な手順について説明します。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CMSの一般設定
- CMSアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CMSバージョン3.2に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

# コンフィギュレーション

ステップ1:APIを介して新しいCallProfileを作成します。

1. Webadmin経由でCMSにアクセスし、Configuration/API/v1/CallProfileに移動します。

2. 新しいCallProfileを作成し、次のパラメータを図のように変更します。

#### chatAllowed:true

**注**:chatAllowedパラメータには、次のオプションを設定できます。**true、false、unset**を指 定**します**。

« return to object list

## /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

Related objects: /api/v1/callProfiles

Table view XML view

Object configuration	
participantLimit	15
chatAllowed	true

### /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

participantLimit	15 - present
locked	□ <unset> ∨</unset>
recordingMode	□ <unset> ∨</unset>
streamingMode	□ <unset> ∨</unset>
passcodeMode	unset>
passcodeTimeout	
gatewayAudioCallOptimization	unset> v
lyncConferenceMode	<pre>unset&gt; </pre>
lockMode	<pre>unset&gt; </pre>
sipRecorderUri	
sipStreamerUri	
muteBehavior	<pre>unset&gt; v</pre>
messageBannerText	
chatAllowed	🗌 true 🗸 - present
raiseHandEnabled	□ <unset> ∨</unset>
	Modify

ステップ2:スペースにCallProfileを割り当てます。

1. Webadminを開き、Configuration/api/v1/coSpacesに移動します。

2. ステップ1で作成したCallProfileの割り当てに**必要なス**ペースを選択します。 CallProfile:27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

#### /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

#### Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail

Table view XML view

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw
numAccessMethods	1

#### /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace		GUID (none available)		
name		Oscar		- present
uri		oscar		(URI user part) - present
secondaryUri				(URI user part)
callId		54321		- present
cdrTag				]
passcode				]
defaultLayout		<unset> ~</unset>		
tenant			Choose	
callLegProfile		127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754	Choose	- present
callProfile		27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340	Choose	- present
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
defaultAccessMethod			GUID (none	e available)
requireCallId		<unset> V</unset>		
secret		Xobk3vFjBX51vD6v0QIxw		- present
regenerateSecret		<unset> v</unset>		
nonMemberAccess		true v - present	1	
ownerJid		Oscar@moismart.local		- present
streamUrl				(URL)
ownerAdGuid		GUID (none		e available)
meetingScheduler				
panePlacementHighestImportance				
panePlacementSelfPaneMode		<ul> <li><unset> </unset></li> </ul>		
	M	odify		

**注**:パラメータ**chatAllowed**がunsetに設定さ**れている**場合、chatは表示されないか、グレー 表示される必要があります。



# 確認

設定が正常に適用されているかどうかを確認します。

1. CallProfileが割り当てられているスペースへのコールを開始し、会議中のユーザにメッセージを送信します。



2. すべての設定が正しい場合は、図に示すように、メッセージをSkype for Business側に表示 する必要があります。



# トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。