

CTM FAQ : Cisco TelePresence Manager の日次メンテナンス時刻を変更することはできますか。

目次

[概要](#)

[Cisco TelePresence Manager の日次メンテナンス時刻を変更することはできますか。](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco TelePresence Manager の日次メンテナンス スケジュールの機能について説明します。記載されている情報は TelePresence Manager のすべてのバージョンに適用されます。

Cisco TelePresence Manager の日次メンテナンス時刻を変更することはできますか。

Cisco TelePresence Manager は、Microsoft Exchange または IBM Domino から手動で新しい予定の同期を取る日次メンテナンス サイクルを実行します。日次メンテナンス サイクルは、データベース バックアップ スケジュール用に設定された時刻に行われます。データベース バックアップ スケジュールの時刻を変更すると、日次メンテナンス サイクルの時刻も変更されます。たとえば、毎日、現地時間の 23 時 00 分または午後 11 時 00 分に行うように TelePresence Manager データベースのバックアップを設定します。これにより、毎日、現地時間の 23 時 00 分または午後 11 時 00 分の同じ時刻に日次メンテナンス サイクルが起動されます。

データベース バックアップ スケジュールは、TelePresence Manager Web インターフェイスの [Configure] -> [Database settings] で変更できます。変更したら、右側のペインの [Backup] タブを選択して、[Change] をクリックします。

注: バックアップ スケジュールには、日次または週次バックアップ用のオプションが含まれています。週次スケジュールが選択されても、メンテナンス サイクルを実行する日付は影響を受けません。これは、メンテナンス サイクルが、毎日、設定された時刻に実行されるためです。

注: [Back Up Now] をクリックした場合は、日次メンテナンス サイクルが手動で開始されません。日次メンテナンスを強制する次善策は、バックアップ スケジュールをその日の 10 分以上後に変更することです。

注意: 日次メンテナンス サイクルを強制的に開始する上記次善策を使用すると、TelePresence Manager がバックアップを作成して、日次メンテナンス サイクルを実行します。この操作は、アクティブ ミーティングがないときに行うことをお勧めします。

関連情報

- [CTM アドミニストレーションガイド - バックアップ スケジュールの変更](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)