

目次

概要

[どのように Codian ユニットのコンソールポートに接続しますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence スーパーバイザ MSE 8050、Cisco TelePresence MCU MSE 8510 および Cisco TelePresence によって進められるメディア ゲートウェイに 3610 の製品関連しています。

Q. Codian ユニットのコンソールポートに接続する方法

A. コンソールポートは Codian すべてのユニットの同じ方法を操作します。 次の手順に従ってください。

1. 電源を接続されますユニットを確認すればステータス LED はグリーンです。
2. 供給される DB9 ケーブルに RJ45 を使用して PC のシリアルポートにユニットのコンソールポートを接続して下さい。
3. ユニットに接続するのにシリアルターミナル プログラムを、ハイパーターミナルのような、使用して下さい。
4. 次の設定にターミナルソフトウェアを設定して下さい:ボーレート: 38400データ ビット : 8パリティ : noneストップ ビット : 1フロー制御 : none
5. 『Enter』 を押せば コマンド プロンプトはターミナルで現われます。

TelePresence 製品の設定に関するそれ以上の手順は適切な使用する前に ガイドで提供されます。

注 MCU ソフトウェア バージョン 4.0 は MCU のコンソールポートを無効にする機能をもたらします。 詳細についてはオンライン ヘルプを参照して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)