

目次

概要

[どの SIP RFC が Codian 製品サポートか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. どの SIP RFC が Codian 製品サポートか。

A. Codian MCU、IP VCR、および IP GW は SIP のための次の RFC をサポートします:

- RFC 2190 - H.263 ビデオ ストリームのための RTP ペイロード形式
- RFC 2327 - SDP: Session Description Protocol
- RFC 2617 - HTTP認証: 基本およびダイジェスト アクセス 認証 >
- RFC 2833 - DTMF デイジット、テレフォニー トーンおよびテレフォニーのための RTP ペイロードは信号を送ります (注: RFC 2833 サポートは受信専用です)
- RFC 2976 - SIP INFO 方式
- RFC 3261 - SIP: Session Initiation Protocol
- RFC 3264 - Session Description Protocol (SDP) の提供/返事モデル
- RFC 3265 - Session Initiation Protocol (SIP) -特定のイベント 通知
- RFC 3555 - MIME は RTP ペイロード形式の登録をタイプします
- RFC 3711 -セキュア リアルタイムトランスポートプロトコル (SRTP)
- RFC 3984 - H.264 ビデオのための RTP ペイロード形式
- RFC 4028 - SIP のセッション タイマー
- RFC 4583 -バイナリ床制御プロトコル (BFCP) ストリームのための Session Description Protocol (SDP) 形式
- RFC 4573 - MIME は H.224 ドラフト levin mmusic XML スキーマ メディア コントロールの RTP ペイロード形式のための登録をタイプします

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)