

# 目次

## 概要

[「必要としましたゲートキーパー」設定は未登録エンドポイントに接続する Codian MCU/IP VCR を停止するためにか。](#)

## 関連情報

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

### Q. 「必要としましたゲートキーパー」設定は未登録エンドポイントに接続する Codian MCU/IP VCR を停止するためにか。

A. イネーブルになったの間で選択できる H323 ゲートキーパー 使用方法なぜなら設定 > ゲートキーパー ページ、無効および必須。

ただし、この設定は未登録エンドポイントに接続する MCU/IP VCR を防ぎません。登録が設定されるときコールを呼出すか、または受け入れる前にユニットをゲートキーパーからの応答を返さなければなりません必要としました。このように設定が必要となる時ゲートキーパーが利用できない、ユニット受け入れなかったりまたは作らなければ呼び出しの場合、たとえば。設定が有効になる場合、ユニットはゲートキーパーを問い合わせます、応答がそしてなければコールをとにかく接続します。

デシジョンはゲートキーパーによってかどうか未登録エンドポイントに呼び出しを許可するために決まります。ユニットは ( コールがイーサネットポート アソシエーションが付いているポートに到着すれば ) 呼出を作るか、またはコールがなされる度にゲートキーパーに尋ねます。たとえばゲートキーパーがユニットをコールを拒否するように言う場合エンドポイントが登録されていないので、ユニットがちょうどそれをする。それはゲートキーパー設定に、ない MCU/IP VCR の設定によって決まります。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)