

目次

[概要](#)

[Codian どんな条件の下で MCU は IP セッションを切断しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. Codian どんな条件の下で MCU は IP セッションを切断しますか。

A. 以外 TCP 層がどういうわけかネットワークかエンドポイントに関連していて破壊する場合だけ参加要素が切ることを選択する場合「正常な」切断が発生する場合(すなわち、)、MCU は会議からエンドポイントを廃棄します;またはネットワークケーブルが電源がオフになっているか、またはエンドポイントと MCU 間にネットワーク経路がないことを意味する他の問題が引き出されればたとえば会議に接続されるエンドポイントが突然あります。

注 MCU は H.245 Network Connection エラーとしてネットワーク上の問題によるコールを廃棄することを記述します。

問題の開始すると会議からエンドポイントを取除く MCU 間の時間はおよそ 75 秒です。

MCU は決してエンドポイントと MCU 間の TCP 接続に問題がないが、どういうわけかエンドポイントが MCU にすべての UDP/RTP/RTCP パケット等を送信することを止めるケースの IP 接続を終えません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)