

# TANDBERG Codian MCU で T1 を使用できますか。

## 目次

[はじめに](#)

[TANDBERG Codian MCU で T1 を使用できますか。](#)

[関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Server 7010、Cisco TelePresence システム コーデック C90 および Cisco TelePresence システム コーデック C60 製品に関連しています。

### Q. TANDBERG Codian MCU で T1 を使用できますか。

A. はい。ただし一定の制限はある一連の T1 によって適用されるかもしれません。

現在 T1 システムの 3 つのバリエーションがあります:

- 第一世代 T1 ( コーデック C90 を使用して )
- Tandberg Telepresence T1
- TANDBERG プロファイル 65 ( コーデック C60 を使用して )

#### Tandberg Telepresence T1

Tandberg Telepresence T1 は TANDBERG Codian MCU 4500 シリーズの会議に加わることができます。ただし、次の制限は適用されます:

- immersive TelePresence レイアウトを見られません
- コントロール パネルを使用して会議を自動的に設定できません
- レイアウトを変更できません

TelePresence T1 ソリューションは密接に TelePresence サーバと統合ために開発され、それは推奨されるマルチポイント インフラストラクチャ ソリューションです。TelePresence レイアウトは TelePresence サーバ ( TS7010、MSE8710 ) に接続するときだけ利用できます

#### 第一世代 T1 およびプロファイル 65

第一世代 T1 およびプロファイル 65 は TANDBERG Codian MCU 4500 シリーズの会議に加わることができます。T1 は会議に加わる正常なエンドポイントとして機能し提供して遠端カメラ制御を使用してレイアウトを変更できる遠隔制御装置およびセットアップ会議を持って下さい。TelePresence サーバ ( TS7010、MSE8710 ) に接続しなければ TelePresence レイアウトを見られません

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)