

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€Āãfãfãf¼ã,¹ã™ã,ãã<ãfãf-ãfãã,±ãf¼ã,ãfšãf³ã®æ™,ã«è,,†ã¼±ã€èã,»ã,ã,ãfšãf³ã,ãšã—ãÿã€,

ç®;ç†è€...ãç%¹æ¨©ã,³ãfžãf³ãf%ã“ãã, IOx ã,²ã,¹ãfã,ã,šãf«ãĀæçªã,çãf—ãfãã,±ãf¼ã,ãfšãf³ãfã,¹ãftã,£ãf³ã,°ãfã,¹ãf^ã®ã®ÿè;Āã«ã,^ã£ã|æœ%ãš¹ã«ããã£ãÿãã©ã†ã<çç°èãšããã¼ã™ã€,ã,³ãfžãf³ãf%ãšªãšãæœ%ãš¹ã«ããã, IOx ã,²ã,¹ãfã,ã,ã,šãf«ã®ãf†ãfãã,ãã,¹ã,ã»¥ã,ã«çªã—ã¼ã™:

<#root>

Device#

show app-hosting list

App id	State
guestshell	RUNNING

è,,†ã¼±ã€šã,ã«ã,“ãšã,,ããã,,ã“ãããĀçç°èãã•ã,Āãÿè½ã”ã

ã“ã®ã,çãf%ãfãã,ãã,¶ãfãã®è,,†ã¼±ã€šã®ãã,ã,èf½ã”ã,»ã,ã,ãfšãf³ã«ãfãã,¹ãf^ãã,ã,çãfãfãfã,ãã,¹ã,ã»¥ã,ã«çªã—ã¼ã™:

ã,ã,¹ã,³ã™ãã“ã®è,,†ã¼±ã€šãĀ Cisco IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€ Cisco IOS XRã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€ãšã,^ã³ Cisco NX-OSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã«ã™ã,ã,^ã†ã«è¨è^ãã,ã,ã»®æ³ãĀĀãç°ãçfãšã™ã€,ããã,Āã™ã¼ãÿèªã•çš,,ã«ã,ã,¹ãftãfã,ãæãã¼ãšããã¼ã™ã€,ããã®ã,³ãf³ãftãfšãf¼ã,ã,šãf«ããf|ãf¼ã,¶ãĀã,¹ã,ãfãf—ãf^ã,ã®ÿè;Āã—ãã€ãã¼ãÿãÿã,½ãf•ãf^ã,|ã,ã,çãf†ãfãã,ãã,¹ãã,ã%çµããèš£é™ãã•ã,Āã,ã,ã,ãfãfãfã,£ãšãçèãã,Āãÿç°ãçfã,ãæ

è©³ç´°

IOx ã,²ã,¹ãf^ã,ã,šãf«ã Ciscoãf†ãfãã,ãã,¹ã®èªãããĀĀã,Āãÿãããã¼ãšã,^ã³ç®;ç†ãã®ãÿã,ãã® Python ã,ãã«ã,€ã,ã,¹ã,çãf Linuxã,çãf—ãfãã,±ãf¼ã,ãfšãf³ã,ããã®ÿè;Āã™ã,ã,ã,^ã†ã«è¨è^ãã,ã,ã»®æ³ãĀĀãç°ãçfãšã™ã€,ããã,Āã™ã¼ãÿèªãããçš,,ã«ã,ã,¹ãftãfã,ãæãã¼ãšããã¼ã™ã€,ããã®ã,³ãf³ãftãfšãf¼ã,ã,šãf«ãããf|ãf¼ã,¶ãĀã,¹ã,ãfãf—ãf^ã,ã®ÿè;Āã—ãã€ãã¼ãÿãÿã,½ãf•ãf^ã,|ã,ã,çãf†ãfããã,ãã,¹ãã,ã%çµããèš£é™ãã•ã,Āã,ã,ã,ãfãfãfã,£ãšãçèãã,ã,Āãÿç°ãçfã,ãæ

ã»žéç-

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。