

収集を「どれも表示する CUIC サーバのデフォルト以外の管理者のための利用可能」解決しないで下さい

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[一つのクエリ](#)

[複数のクエリ](#)

概要

ユーザがレポートの収集がフィルタリングするのを見る場合がないときこの資料に Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) サーバの問題を解決する方法を記述されています。

前提条件

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は CUIC バージョン 11.5.1 に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

ユーザー権限の下-> 割り当てられたユーザー権限管理者 DC12NB\cuicu1 は Agents.Sales 収集のための Exec 権限があります。 cuicu1 管理者がログオンされ、Agent.Sales 収集とレポートを送ることを試みるときに-収集はリストで利用できません。

解決策

問題を解決するために関連した configuraiton があるように CUIC データベースのコンテンツを確認して下さい。

特定の収集に特定のユーザに割り当てられる権限についての情報は cuiccollectionauth 表で保存されます。

権限凡例:

- 値 3 は Exec 権限のためです
- 値 7 は Exec+Write 権限のためです

一つのクエリ

ここに記述されている方式はユーザは収集にアクセスする権限があることを確認します。この方式は別の方法で確認しません: ユーザは収集にアクセスする特権がないこと。

データベースで設定される権限をチェックするのにこの SQL クエリを使用して下さい。

```
admin:run sql SELECT u.name user,c.name collection,ca.permissions FROM
cuic_data:cuiccollectionauth ca \
INNER JOIN cuic_data:cuiccollection c ON c.id==ca.collectionid \
INNER JOIN cuic_data:cuicuser u ON u.id==ca.usergroupid \
WHERE u.name LIKE '%cuicu1%'
```

```
user collection permissions
=====
DC12NB\cuicu1 Sales 3
```

注: 太字フォントのクエリの 4 つの行はすべて出力が表示されるために入力する必要があります。円記号はよりよいクエリプレゼンテーションのために使用されます。

出力は収集にユーザ **cuicu1** に割り当てられるすべての権限についての情報を与えたものです。ユーザ例で **cuicu1** に販売収集に権限があります。

複数のクエリ

チェックする必要があるユーザおよびグループレベルで設定される強化された権限はこれらのコマンドを使用します。

DB の収集 識別子をチェックして下さい。

```
admin:run sql SELECT id,name FROM cuic_data:cuiccollection WHERE name LIKE '%Sales%'
id name
=====
A518DD1B100001540000002D0A302F8E Sales
```

ユーザ全員をリストするか、またはこの収集にアクセスできる識別をグループ化して下さい。クエリでフィルタとして収集 ID を使用して下さい。

```
admin:run sql SELECT * FROM cuic_data:cuiccollectionauth WHERE
collectionid='A518DD1B100001540000002D0A302F8E'
collectionid usergroupid permissions assignedby
replicated
=====
=====
A518DD1B100001540000002D0A302F8E 11111111111111111111111111111111AAAA 7
11111111111111111111111111111111AAAA t
A518DD1B100001540000002D0A302F8E 22222222222222222222222222222222BBBB 3
11111111111111111111111111111111AAAA t
A518DD1B100001540000002D0A302F8E 3778904E1000015A000000060A302F8E 3 SecurityAdmin
t
```

収集のための権限のユーザのリストを入手して下さい。ユーザ **ccmadmin** および **cuicu1** は両方フィルターのこの収集を見る場合があります。

```
admin:run sql SELECT id,name FROM cuic_data:cuicuser WHERE id IN \  
( '11111111111111111111111111111111AAAA', '22222222222222222222222222222222BBBB', '3778904E1000015A00000006  
0A302F8E' )
```

```
id name =====  
11111111111111111111111111111111AAAA CUIC\ccmadmin  
3778904E1000015A000000060A302F8E DC12NB\cuicul
```

収集のための権限のグループのリストを入手して下さい。 **管理者グループ**に属するすべてのユーザはフィルターのこの収集を見る場合があります。

```
admin:run sql SELECT id,name FROM cuic_data:cuicgroup WHERE id IN \  
( '11111111111111111111111111111111AAAA', '22222222222222222222222222222222BBBB', '3778904E1000015A00000006  
0A302F8E' )
```

```
id name  
=====
```

22222222222222222222222222222222BBBB	Administrators
--------------------------------------	----------------

フォルダのための同じ問題がある場合、ダッシュボード、レポート、レポート定義、Value List またはデータ ソースはこれらの表を示します。

- cuiccategoryauth
- cuicdashboardauth
- cuicreportauth
- cuicreportdefinitionauth
- cuicvaluelistauth
- cuicdatasourceauth
- cuiccollectionauth