

# MGBT1 MGBLH1 および MGBSX1 : MiniGBIC モジュール情報

## 目次

[はじめに](#)

[別の MiniGBIC 接続タイプおよびそれらの特徴は何ですか。](#)

[関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

### Q. 別の MiniGBIC 接続タイプおよびそれらの特徴は何ですか。

A. MiniGBIC モジュールは、一般に Small Form Factor Pluggable ( SFP; 着脱可能小型フォームファクタ ) モジュールとして知られていますが、これらはホットプラグ対応メディア コンバータです。

モデル	メディア タイプ	最大範囲 (3)	波長 ( nm )	コネクタ
MFE BX1 (1)	SMF (2)	20 km	Tx 1310 / Rx 1550	LC
MFE FX1	MMF	2 km	850	LC
MFE LX1	SMF	10 km	1310	LC
MGB BX1 (1)	SMF (2)	20 km	Tx 1310 / Rx 1490	LC
MGB LX1 (1)	SMF	10 km	1310	LC
MGB LH1	SMF	40 km	1310	LC
MGB SX1	MMF	500 m	850 /	LC
MGB T1	Cat 5e UTP	100 m	該当なし	RJ45

((1) 2009 年第 2 四半期に販売開始。

((2) シンプレックス ファイバのみをサポート ( 1 本の光ファイバ ) 。

((3) ファイバ設備および稼働環境によって距離が異なります。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)