毎日のデータ入力ライセンスの使用状況を計算する方法

適用性

SplunkエンタープライズSplunkクラウド

説明

ユーザは、報告されたライセンスの使用状況の正確さに疑問を呈しています。

var/log/splunk/license_usage.log*を使用して1日ごとのライセンス使用量を計算すると、License Masterによって報告される結果よりかなり小さくなります。

調査

license_usage.log.*ファイル内のレコードは非常に高速にロールし、6つのファイル(license_usage.log、.log.1、.....、.log.5)は約2時間のライセンスの使用状況しかカバーしないことが判明しました。 これらを使用して、毎日のライセンスの使用状況を正確に計算することはできません。

解決方法

1日ごとのライセンスの使用状況を計算するには、license_usage_summary.log*を使用します。次にSPL検索を示します。

```
index=_internal type=RolloverSummary host=* source=*license_usage.log* stack=*
| eval
    volumeb_gb = round(b/1024/1024/1024,3),
    stack_gb = round(stacksz/1024/1024/1024,3)
| fields - no_field
| timechart span=1d
    sum(volumeb_gb) as "Volume",
    values(stack_gb) as "Stack Size"
| reverse
```

関連リンク

インジェストベースのサブスクリプションの現在の使用状況を監視する

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。