エラー： lookupコマンド：最初の引数として参照テーブル名が必要です

適用性

SplunkクラウドSplunk Enterprise

説明

* 検索中のエラー

```
Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxa.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxb.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxc.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
```

* 'ジョブインスペクタ'のsearch.log内

```
07-31-2019 04:22:21.307 ERROR LookupProviderFactory - Expecting lookup table name as the
first argument. 07-31-2019 04:22:21.307 ERROR AutoLookupDriver - Could not load lookup='
reason='Error in 'lookup' command: Expecting lookup table name as the first argument.'
```

調査

ソースタイプのスタンザに空の参照テーブル参照がある場合は、「Error in 'lookup' command: Expecting lookup table name as the first argument」というメッセージが表示されます。

これは、ユーザがUIでソースタイプを微調整し、ルックアップ参照を削除した場合に発生する可能性があります。たとえば、あるソースタイプからグローバルルックアップが削除された場合などです。Splunk Webでルックアップの正常な削除が表示される場合がありますが、 props.conf ファイルには空の構成設定が残っています。

解決方法

1. ルックアップ名を持つprops.confでbtoolを使用して、空のルックアップ参照を検索します。以下に、いくつかの例を示します。

```
./splunk btool props list --debug |grep <lookup_name>
```

2. 問題のprops.confファイルを編集します。
3. ソースタイプから空の参照参照を検索して削除します。
4. 検索をテストし、エラーが再発しないことを確認します。

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。