

HTTPイベントコレクタ(HEC)SSL証明書が機能していない

適用性

Splunkエンタープライズ

説明

Heavy Forwarder(HF)でHECのSSL証明書を設定した後も、Splunkはデフォルトの証明書を使用し、作成された証明書は使用しません。

調査

考慮事項:

- SSLは現在、web.confでのみ設定されています。HECのSSLを個別に設定します。
- Web証明書ではなく、自己署名証明書を使用します。
- Web証明書は秘密キーのパスワードを削除しますが、HECに使用される自己署名証明書はパスワードを保持します。
自己署名証明書の方法パスワードを使用した秘密キー
[証明書の自己署名方法](#)

Splunk Web用の自己署名証明書は、Splunk Web用の新しいプライベート証明書を作成するときにパスワードを削除します。

[SplunkWebの自己署名証明書](#)

解決方法

web.confファイルで設定されているHECのSSL証明書に、パスワードのない秘密キーがあります。

この問題を解決するには、次のドキュメントの手順に従って、パスワード付きの秘密キーを生成します。

[サーバー証明書のキーを生成する](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。