# 検索ヘッドキャプテンの断続的な過度のディスク使用

## 適用性

Splunkエンタープライズ

## 説明

検索ヘッドクラスタでは、検索時にSplunkが使用するファイルシステム内のディスク使用率が検出されました
ヘッドキャプテンはファイルシステムを増やしたり満杯になったりしていましたが、その後ファイルシステムを減らし、
その後増加し続け –

## 調査

次のディレクトリには、それぞれ最大2 GBの（複製）バンドルファイルがいくつか見つかりました

```
/data/splunk/var/run
/data/splunk/var/run/snapshot
```

レプリケーションのナレッジオブジェクトを含むこれらの.bundle(tar)ファイルのリストに、古い（使用されなくなった）サイズが含まれていました
/data/splunk/etc/usersからのファイルをルックアップします。この場合、ファイルは削除され、将来のバンドルサイズと
ディスク使用量の急増を停止します。

## 解決方法

etc/appsの大きなバイナリも同じ問題を引き起こすことがあります。バイナリは削除できませんが、削除する必要はありません
バンドルに含まれるようにするには、次の方法でブラックリストに追加します。
distsearch.confの[ `replicationBlacklist`]スタンザ：

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.3.1/DistSearch/Limittheknowledgebundlesize

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。