

Splunkブート開始が機能していません。

適用性

Splunkエンタープライズ

説明

Splunkはブート時に自動的に起動しません。

調査

/opt/splunkディレクトリまたはサブディレクトリが孤立しているか、ブート時にSplunkが実行するように設定されたユーザによって所有されていません。

解決方法

- 1) Splunkサービスを停止します。
- 2) 所有権を適切なユーザーに設定します。つまり、次のようになります。

```
sudo chown -R splunk:splunk /opt/splunk
```

- 3) Splunkサービスを開始します。
- 4) ブート時に起動するようにSplunkを設定します。

```
sudo $SPLUNK_HOME/bin/splunk enable boot-start -user <user_name>
```

関連リンク

Splunkのドキュメント：

ブート時に開始するようにSplunk Enterpriseを設定します。

[ブート時に起動するためのSplunkの設定に関するドキュメント](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。