

「%Error opening tftp://255.255.255.255/network config」エラーメッセージの防止

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題：サービスの設定エラーメッセージ](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco IOS® のソフトウェアを実行している場合に初期ハードウェアブートアップ実行中に発生するサービス設定エラーについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[問題：サービスの設定エラーメッセージ](#)

Cisco IOS ソフトウェアを使用して Cisco ハードウェアのブートアップを実行中に、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

- %Error opening tftp://255.255.255.255/network-config (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/3620-config (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Socket error)

上記エラーメッセージは、ネットワークの Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバからサービス設定ファイルにアクセスしようとする Cisco IOS ソフトウェアに組み込まれている、デフォルトのサービス設定オプションに関連しています。

[解決策](#)

この機能を無効にするには、`no service config global` コマンドを実行します。

```
Router#config terminal Enter configuration commands, one per line. Router(config)#no service config Router(config)#exit Router#copy running-config startup-config
```

ルータの次のブートアップ時には、これらのエラーメッセージが表示されなくなります。

[関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)