

SAML および ADFS の Firefox または Chrome の認証プロンプトを防ぐ方法

目次

[はじめに](#)

[防ぐ方法 SAML および ADFS の Firefox の認証プロンプトを繰り返したか。](#)

[防ぐ方法 SAML および ADFS の Chrome の認証プロンプトを繰り返したか。](#)

概要

この資料に Microsoft Active Directory フェデレーション サービス (ADFS) を用いる Cisco クラウド Web セキュリティ (CWS) 用のセキュリティ アサーション マークアップ言語 (SAML) 認証ソリューションの Firefox または Chrome の認証プロンプトを、防ぐ方法を記述されています。

防ぐ方法 SAML および ADFS の Firefox の認証プロンプトを繰り返したか。

識別プロバイダ (IdP) サーバの URL をように信頼された NTLM 認証 出典追加して下さい。

- Firefox アドレスバーでは、約入力して下さい: **構成**。
- ブラウザは警告メッセージを、『Continue』 をクリック します 表示する。
- **network.automatic** のための検索。
- 設定を **修正する network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** のダブル クリック。
- IdP リダイレクト アドレスを入力して下さい。たとえば <https://adfs.example.com>。
- ダイアログボックスを終了するために『OK』 をクリック して下さい。

ヒント : IdP リダイレクト アドレスは **Admin > 認証 > 管理**の下で ScanCenter で設定される SAML レルムのドメイン名です。

防ぐ方法 SAML および ADFS の Chrome の認証プロンプトを繰り返したか。

ADFS サーバの延長保護を回して下さい。

- **Internet Information Services (IIS) マネージャ**を起動させて下さい。
- 左ペインでは、**サイト > デフォルトのWebサイト > adfs > ls** にナビゲート して下さい。
- 右側のペインでは、**認証**をダブルクリック して下さい。
- 中央のペインで、『Windows Authentication』 を選択 して下さい。
- 左ペインで、**設定**を『Advanced』 を選択 して下さい。
- **拡張保護**に関しては『OFF』 を選択 して下さい。
- ダイアログボックスを終了するために『OK』 をクリック して下さい。