

メッセージ フィルタを使用して E メール メッセージにどんな種類の操作を適用できますか。

目次

[概要](#)

[メッセージ フィルタを使用して E メール メッセージにどんな種類の操作を適用できますか。](#)

[非最終的な操作](#)

[最終措置](#)

[関連情報](#)

概要

この資料は E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) のメッセージ フィルターを通して処理されると同時にメッセージに適用することができる操作を記述したものです。

メッセージ フィルタを使用して E メール メッセージにどんな種類の操作を適用できますか。

メッセージ フィルターは ESA によって受け取られると同時にメッセージを処理する方法を記述する特別なルールを作成することを可能にします。メッセージ フィルターは電子メール メッセージのある特定の種類が特別な処置を与える必要があること規定します。メッセージ フィルターはまた言い表わします規定しますメッセージのコンテンツののためのスキャンによって団体電子メール ポリシーを実施することを可能にします。

メッセージ フィルターは操作の 2 つの型をサポートします: 非最終的および最終的。

- 非最終的な操作は更に処理される割り当てメッセージ操作を行います。
- 最終措置はそれに続くフィルターを通してメッセージおよび割り当ての処理をこれからのプロセス終了しません。

非最終的なメッセージ フィルター操作は累積です。メッセージが各フィルターが異なるアクションを規定する複数のフィルターと一致すれば、すべての操作は集まり、実施されます。ただし、メッセージが同じ操作を規定する複数のフィルターと一致すれば前操作は無効になり、最終的なフィルターアクションは実施されます。

注: メッセージ フィルターは類似したポリシーを郵送するために満足させましたりフィルターを、CLI だけによって設定されますですが。メッセージ フィルターはフィルターを満足させて利用可能のある特定の処置をとれます。メッセージ フィルターは ESA だけで加えられます。

ヒント: 「電子メール ポリシー」実施するためにメッセージ フィルター例を含む完全および詳細な情報のための AsyncOS ユーザガイドのメッセージ フィルターを使用して「章を、参

照して下さい。

非最終的な操作

- ソースホストを変えて下さい: alt ソース ホスト
- 受信者を変えて下さい: alt rcpt に
- mailhost を変えて下さい: altmailhost
- 呼出: 知らせて下さい
- 呼出コピー: 呼出 COPY (ビット 0)
- 盲目写し: BCC
- スキャンの盲目写し: BCC スキャン
- アーカイブ: log
- 検疫: 検疫 (quarantine_name)
- 重複 (検疫) : duplicate-quarantine (quarantine_name)
- ヘッダを削除して下さい: ストリップ ヘッダ
- 挿入ヘッダ: 挿入ヘッダ
- ヘッダー テキストを編集して下さい: 編集ヘッダ テキスト
- 本文テキストを編集して下さい: 編集本文txt()
- 変換 HTML: htmlconvert()
- バウンス プロファイルを割り当てて下さい: バウンス プロファイル
- バイパス反スパム システム: スキップしてspamcheck 下さい
- アンチウイルス システムをバイパスして下さい: スキップしてviruscheck 下さい
- 発生フィルタ スキャンをバイパスして下さい: スキップしてvofcheck 下さい
- 添付ファイルを名指しで廃棄して下さい: ドロップする添付ファイルによ名前
- 型によるドロップする添付ファイル: ドロップする添付ファイルによ型
- ファイルタイプによるドロップする添付ファイル: ドロップする添付ファイルによファイル・タイプ
- MIME 型によるドロップする添付ファイル: ドロップする添付ファイルによってmimetype
- サイズによるドロップする添付ファイル: ドロップする添付ファイルによサイズ
- コンテンツによるドロップする添付ファイル: ドロップする添付ファイルところ含んでいます
- 辞書一致によるドロップする添付ファイル: ドロップする添付ファイルところ辞書一致
- フッターを追加して下さい: 追加フッター (フッター名前)
- 見出しを追加して下さい: 追加見出し (見出し名前)
- 配信の暗号化: 暗号化延期される
- メッセージ タグを追加して下さい: タグ メッセージ (タグ名)
- Log エントリを追加して下さい: Log エントリ

注: URL 特定のメッセージ フィルターに関しては、評判サービスが URL にスコアを提供しないケースを処理する個別行動を使用して下さい。

- URL 評判に基づいてテキストと URL を、取り替えて下さい: URL 評判取り替えるか、または URL 評判取り替えて下さい
- URL 評判に基づいて URL の牙を抜いて下さい: URL 評判牙を抜くか、または URL 評判牙を抜いて下さい
- URL 評判に基づいて Ciscoセキュリティ プロキシに URL を、リダイレクトして下さい: URL 評判プロキシ リダイレクトか URL 評判プロキシ リダイレクト
- URL カテゴリに基づいてテキストと URL を、取り替えて下さい: URL カテゴリ取り替えて下さい
- URL カテゴリに基づいて URL の牙を抜いて下さい: URL カテゴリ牙を抜いて下さい
- URL カテゴリに基づいて Ciscoセキュリティ プロキシに URL を、リダイレクトして下さい

- : URL カテゴリ プロキシ リダイレクト
- オペレーション無し: no op

最終措置

- 残りのメッセージ フィルターをスキップして下さい: スキップ フィルタ
- 今暗号化し、渡して下さい: 暗号化

関連情報

- [Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)