

目次

質問

質問

I Delete エントリはどのように受信者のアクセス表 (RATS) からののか。

RATS はどの受信者が公共リスナーによって受け入れられるか定義します。表は (部分的なアドレスまたはホスト名であるかもしれない) アドレスを規定したものですおよびそれを受け入れるか、または拒否するためにかどうか。オプションでその受信者のための RCPT TO コマンドへの SMTP 応答を含むことができます。RATS は一般的に ローカルドメインが含まれています。

1. GUI への接続応答
2. メール フロー ポリシーを選択して下さい
3. 選択して下さい受信者のアクセス表 (RATS) を
4. 削除するのを好むエントリを選択して下さい
5. このエントリのためのメニューで『Delete』を選択して下さい

また CLI から RATS エントリを削除できます。

エントリを RATS から削除するために、次の手順に従って下さい:

1. E メール セキュリティ アプライアンス Command Line Interface (CLI) にログインして下さい。
2. 「listenerconfig」を入力して下さい。現在 設定されたリスナーのリストは表示する。
3. 「編集し」、次に入力します変更したいリスナーの数か名前を入力して下さい。そのリスナーについての情報はオプションのリストによって続きました表示する。
4. 型「rcptaccess」。システムは何エントリが RATS および既定のアクセス設定 (例えばリジェクト) にあるか表示する。コマンドオプションのリストはまた表示する。
5. 型「プリント」。エントリが表示するすべての現在設定された RATS はコマンドオプションのリストによって続きました。このリストを検査し、どのエントリを削除したいか識別して下さい。
6. 「削除」を入力して下さい。システムは削除したいエントリのためにプロンプト表示します。
7. 削除するためにアドレスを入力して下さい。
8. 追加 エントリを削除するために、ステップを 6-7 繰り返して下さい。
9. CLI トップレベル プロンプトに戻し、次に変更を保存するために「託します」入力して下さい。