

# 目次

## [ESA の追加内部ドメインのためのメールを受け入れる方法](#)

# ESA の追加内部ドメインのためのメールを受け入れる方法

環境：Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA)、AsyncOS のすべてのバージョン

1. ESA のドメインのためのメールを受け入れるために、受信者のアクセス表 (RATS) のそのドメインのためのエントリを作成して下さい。GUI で、**メール ポリシー**を > **受信者のアクセス表 (RATS)** 選択して下さい。リスナー ドロップダウン リストに外観から正しいリスナーを選択して下さい。**受信者**を『Add』をクリックして下さい。**受信者の Address フィールド**でドメイン名を入力して下さい。処理 ドロップダウン リストから『Accept』を選択して下さい。セットアップによっては、**着信メール ポリシー**をチェックしたいと思うかもしれません。宛先ホストに渡すために SMTP ルート エントリを入力して下さい。**ネットワーク > SMTP ルーティング**を選択して下さい。**ルート**を『Add』をクリックし、新しいドメインおよび対応した 宛先ホスト IP アドレスを入力して下さい。
2. ESA の IP を指すようにドメインができるように MXレコードを調節して下さい。注 ESA のこの調整は行われません。
3. これらの方法のどちらかを使用してセットアップをテストして下さい: **トレース ユーティリティ**を使用して下さい CLI で **trace コマンド**を使用して下さい。GUI では、**システム 管理 > トレース**に行ってください。ドメインにテスト メッセージを送ってください。メッセージがシステムが使用 **メッセージ トラッキング**をどのように通ったかメール ログをチェックできます