

ESA では追加の内部ドメインのメールをどのようにして受け入れますか。

目次

[ESA の追加内部ドメインのためのメールを受け入れる方法](#)

ESA の追加内部ドメインのためのメールを受け入れる方法

環境： Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA)、 AsyncOS のすべてのバージョン

1. ESA のドメインのためのメールを受け入れるために、受信者のアクセス表 (RATS) のそのドメインのためのエントリを作成して下さい。 GUI で、**メール ポリシー**を > **受信者のアクセス表 (RATS)** 選択して下さい。リスナー ドロップダウン リストに概要から正しいリスナーを選択して下さい。受信者を『Add』をクリックして下さい。受信者の **Address** フィールドでドメイン名を入力して下さい。操作ドロップダウン リストから『Accept』を選択して下さい。設定によっては、**着信メール ポリシー**をチェックしたいと思うかもしれません。宛先ホストに渡すために SMTP ルート エントリを入力して下さい。 **ネットワーク > SMTP ルーティング**を選択して下さい。ルートを『Add』をクリックし、新しいドメインおよび対応する宛先ホスト IP アドレスを入力して下さい。
2. ESA の IP を指すようにドメインができるように MXレコードを調節して下さい。注: ESA のこの調整は行われません。
3. これらの方法のどちらかを使用して設定をテストして下さい: トレース ユーティリティを使用して下さい CLI で **trace** コマンドを使用して下さい。 GUI では、**システム 管理 > トレース**に行ってください。ドメインにテスト メッセージを送ってください。メッセージがシステムまたは使用メッセージ トラッキングをどのように通ったかメール ログをチェックできます