



事前共有鍵ローカル

事前共有鍵remote <削除>

!

Profile - missing match identity local。ネットワークトンネルグループの作成時にCSA UIからtunnelIDになる。

crypto ikev2プロファイルcsse\_virginia1

match identity remote address x.x.x.x 255.255.255.255

認証リモート事前共有

認証ローカル事前共有

キーリングローカルcsse\_useast

!

DHグループを変更すると、追加された一致ローカルIDの問題が修正されます。

## 原因

この問題の主な原因は、IKEv2プロファイルでローカルID設定が欠落しているか、正しくないことです。セキュアアクセスでは、IKEv2ネゴシエーションを正しく確立するために、特定のIDパラメータが必要です。また、サポートされていないDiffie-Hellmanグループ（19および20以外のグループ）を使用すると、セキュアアクセスを使用したIKEv2ネゴシエーションの成功を妨げる可能性があります。

## 関連コンテンツ

- [シスコのテクニカルサポートとダウンロード](#)

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。