

# 空のHTML電子メールをブロック

## 内容

---

[はじめに](#)

[背景](#)

[コンフィギュレーション](#)

[説明](#)

---

## はじめに

このドキュメントでは、空のHTML電子メールをブロックする方法について説明します。

## 背景

通常、HTMLメールの本文には、プレーンテキストのメールに対して通常のブロッキングメソッドを使用する場合、false negativeとして常に一致するHTMLタグが含まれています。

次の情報は、このフィルタの前の方で提案されたものです。

```
if (NOT only-body-contains(".", 1))
```

```
{
```

```
  アクション
```

```
}
```

HTMLとして送信される電子メールを見ると、次の既知の部分があります。

<HTML>、<Body>、<div>、<p>。

また、タグ<styles>に含まれるフォントの詳細、色、サイズなどのテキストの属性も含まれます。

# コンフィギュレーション

このタイプの電子メールは、次のフィルタを使用してブロックできます。

```
if (NOT only-body-contains(".", 1) OR body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1))
{
    quarantine ( "ポリシー" );
    log-entry("$FilterName triggered \n");
}
```

## 説明

条件の説明：

1. NOT-body-contains(".", 1) : 通常の空のテキスト形式の電子メールと一致します。
2. <p>\xa0</p> : オープンソースのメールクライアントを照合します。
3. <o:p>\xa0</o:p>:outlookの空のHTML電子メールと一致します。



注：xa0は改行をしないスペース記号( )で、空のHTMLファイルや電子メールにのみ含まれます。

---

空のHTML電子メールだけをブロックし、プレーンテキストの電子メールはブロックしない場合は、次に示すように実行できます。

```
if ( header("Content-Type") )
```

```
{
```

Outlookの電子メールを受信で#toない

```
if (NOT only-body-contains(".", 1) OR body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1))
```

```
{  
  
quarantine ( "ポリシー" );  
  
log-entry("$FilterName triggered \n");  
  
}  
  
}
```

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。