

SCPを使用したCES SMAからの Allowlist/Blocklistファイルのダウンロード

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[ソリューション](#)

[Windows の場合](#)

[Linux/macOSの場合](#)

[関連コンテンツ](#)

はじめに

このドキュメントでは、クラウドEメールセキュリティにSCPを使用して、クラウドセキュア管理アプライアンス(SMA)からallowlist/blocklistファイルをダウンロードする方法について説明します。

前提条件

この手順では、コマンドラインインターフェイス(CLI)アクセスが必要です。クラウドEメールセキュリティ(CES)にSecure Copy Protocol(SCP)を使用します。



注：このドキュメントのサンプル値はプレースホルダです。配置の値で置き換えます。

要件

- SMAのコマンドラインインターフェイス(CLI)にアクセスできることを確認します。
- Windows:PuTTYおよびPSCPがインストールされています。
- Linux/macOS:OpenSSHクライアントツールがインストールされている (`ssh` および `scp`) 。
- 必要に応じて、SSHプロキシホストにアクセスできることを確認します。
- SMA CLIアクセス用に設定されたローカル転送ポートを記録します。
- CESユーザ名を記録します。
- キーベースの認証が必要な場合は、秘密キーのファイルパスを記録します。

『[クラウドEメールセキュリティ\(CES\)ソリューションのコマンドラインインターフェイス \(CLI\)へのアクセス](#)』を参照してください。

ソリューション

allowlist/blocklist(SLBL)CSVファイルはSMAの/configuration/に保存されます。正確なファイル名がわからない場合は、使用可能なファイルをリストし、ファイル名とタイムスタンプで必要なSLBL CSVを特定します。

```
ls -l /configuration/slbl-*.csv
```

たとえば、slbl-<ID>-<TIMESTAMP>.csv形式のファイル名を識別するには、出力を使用します。

Windows の場合

1. PuTTYセッションまたは別のSSHクライアントを開き、SMAへの接続に使用するプロキシ設定をロードします。プロキシセッションを開いたままにします。
2. 次のコマンドを実行します。

```
pscp -P
```

```
@127.0.0.1:/configuration/slbl-
```

```
-
```

```
.csv C:/path/localsystem
```

- <port>:SMA CLIアクセス用に設定された、ローカルで転送されるポート。

- <username>:CESユーザ名。

例：

```
pscp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slbl-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv C:/Users/exas
```

3. CSVファイルがローカルの宛先パスにダウンロードされることを確認します。

Linux/macOSの場合

1. ターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドを実行して、プロキシサーバ経由のローカルポート転送を作成します。

```
ssh -i
```

```
-l dh-user -N -f
```

```
-L
```

```
:
```

```
:22
```

- <private_key_path>：秘密鍵のパス。
- <proxy_server>：プロキシサーバのホスト名。
- <port>:SMA CLIアクセス用に設定された、ローカルで転送されるポート。
- <hostname>:SMAホスト名。

例：

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -l dh-user -N -f proxy.example.com -L 2201:sma.example.com:22
```

3. 次のコマンドを実行します。

```
scp -P
```

```
@127.0.0.1:/configuration/slbl-
```

```
-
```

```
.csv /path/localsystem
```

- <port>:SMA CLIアクセス用に設定された、ローカルで転送されるポート。
- <username>:CESユーザ名。

例 :

```
scp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slbl-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv /Users/exampleu
```

4. CSVファイルがローカルの宛先パスにダウンロードされることを確認します。

関連コンテンツ

[クラウドEメールセキュリティ\(CES\)ソリューションのコマンドラインインターフェイス\(CLI\)へのアクセス](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。