

Chromeブラウザで開発者モードを有効にするためのUCCの設定

内容

[はじめに](#)

[概要](#)

[解決方法](#)

はじめに

このドキュメントでは、Umbrella Chromebook Client(UCC)のChromeブラウザで開発者モードを有効にする方法について説明します。

概要

Umbrella ChromebookクライアントアプリケーションとUmbrella Chromebookクライアントエクステンションの両方から診断ログを収集するには、Chromeブラウザの開発者モードを有効にする必要があります。

解決方法

開発者モードのアクセスが制限されている場合は、次の手順を使用してアクセスを有効にします。

1. Google管理コンソール(admin.google.com)にログインします。
2. Device > Chrome > Settingsの順に移動します。
3. 左側で、構成を変更するユーザーが含まれている適切な組織単位を選択します。
4. 開発者ツールの設定を「常に組み込みの開発者ツールの使用を許可する」で更新します。
5. 組織に対して行った変更は、下位レベルで上書きされない限り、子組織のユーザーにも継承されます。管理コンソールは、設定が継承されているか上書きされているかをマークします（「ローカルで適用」とマーク）。
6. [Save] をクリックします。

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check	Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service	Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate	Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages	Locally applied	Allow the user to decide
Developer tools	Locally applied	Always allow use of built-in developer tools
		Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.
Form auto-fill	Locally applied	Allow user to configure
Payment methods	Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions	Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching	Locally applied	Allow the user to decide

UCC_DeveloperMode.png

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。