

ユーザIDが正しいADユーザと一致するかどうかの確認

内容

[はじめに](#)

[背景説明](#)

[コンピュータ上の現在のユーザの検索](#)

[コネクタ上の対応するユーザの検索](#)

はじめに

このドキュメントでは、ユーザIDが正しいADユーザと一致するかどうかを確認するためのユーザマッピングを検索する方法について説明します。

背景説明

ADSyncプロセスがコネクタで実行されると、必要なすべてのActive Directoryデータがディスク上のファイルにエクスポートされます。通常、これらのデータは人間が読み取り可能 (テキスト) です。

コンピュータ上の現在のユーザの検索

1. ユーザコンピュータで、コマンドプロンプトを開いて次のコマンドを実行します。
 - Windowsの場合： `nslookup -type=txt debug.opendns.com`
 - Linux/Macの場合： `dig txt debug.opendns.com`
2. 出力は次のようになります。

<#root>

```
nslookup -type=txt debug.opendns.com.  
Server: 192.168.1.10  
Address: 192.168.1.10#53  
Non-authoritative answer:  
debug.opendns.com text = "server your-opendns-va"  
debug.opendns.com text = "appliance id 007a2c2d"  
debug.opendns.com text = "host id a9b331e8f177c757b151c900df98d861"  
debug.opendns.com text =  
  
"user id 4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab"
```

コネクタ上の対応するユーザの検索

1. user idフィールドは検索する情報です。そのidをメモしてください。この場合、
4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab
2. 次に、コネクタコンポーネントを実行しているサーバにログインします
3. C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\ADSyncに移動します。
4. ファイルUserStruct.ldifを開きます。
5. nslookupコマンドから取得した文字列を検索します。4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab
6. ユーザに関連付けられているハッシュファイルを検索します。この例では、John Doeです。
。出力は次のようになります。

<#root>

dn: CN=

John Doe

,OU=Users,OU=Corp,DC=Example,DC=com

changetype: add

memberOf: CN=Test-Group,OU=Groups,OU=Users,OU=Corp,DC=Example,DC=com

memberOf: CN=Staff,OU=Groups,OU=Users,OU=Corp,DC=Example,DC=com

Hash: 4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。