

UACでのユーザIDサポートの有効化

内容

[はじめに](#)

[概要](#)

[既存の展開でユーザーIDを有効にする方法](#)

はじめに

このドキュメントでは、Umbrella Android Client(UAC)でユーザアイデンティティサポート (UID)を有効にする方法について説明します。

概要

AnyConnect for AndroidのUmbrellaモジュール (Umbrella Androidクライアントと呼ばれます) は、AnyConnectリリースv4.9.00548以降でユーザIDをサポートしています。

MDMコンソールでユーザIDの共有を有効にするには、『[ユーザIDのプッシュ](#)』を参照してください。

既存の展開でユーザーIDを有効にする方法

Umbrella Android Client(UAC)をすでに導入済みの場合は、AnyConnectのバージョンを更新することでユーザID機能を有効にできます。ただし、モバイルデバイスはすでにクラウドに登録されているため、追加の手順を実行できます。

1. UmbrellaダッシュボードのUmbrellaモバイルデバイスページから、既存のAndroidデバイスをすべて削除します。
2. 展開ガイドの説明に従って、更新されたユーザー構成オプションを使用してアプリを再展開します。これにより、モバイルデバイスのページでエントリが重複することを回避できます。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。