

Amazon S3バケットへの成功したログアップロードの設定

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[AWSでのバケットポリシーの設定方法](#)

はじめに

このドキュメントでは、Amazon S3バケットへのUmbrellaログのアップロードの失敗を解決する方法について説明します。

前提条件

Umbrellaを統合してログをプライベートAmazon S3バケットにアップロードする場合は、両方の要件を満たすバケットをターゲットにしてください。

- バケットはAWSテナントに存在します。
- Umbrellaには、バケットにアップロードする権限があります。

AWSでのバケットポリシーの設定方法

バケットを作成する場合、JSONを使用して、AWSのターゲットバケットにバケットポリシーを設定できます。「bucketname」が (4桁) の場合は、実際のバケット名に置き換える必要があることに注意してください。

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    },
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
```

```

    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
  },
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:GetBucketLocation",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  },
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  }
]
}

```

プライベートAWS S3バケットへのUmbrellaログのアップロード設定の詳細については、[Umbrellaのドキュメント](#)を参照してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。