

# Windows ドメインへのログイン時に使用したものと異なるクレデンシャルを認証に使用するには、どうすればよいですか。

## 目次

## 質問

SSO が設定されているマシンで特定のユーザ クレデンシャルを認証に使用するにはどうすればよいですか？

### 環境：

SSO が設定されている S シリーズ。Windows ドメインにログイン済みのマシンを操作しているユーザが、他のクレデンシャルを使って WSA に対して認証したいと考えています。

たとえば、通常であれば多くの権限が与えられる従業員が、アクセス権の限定されたゲスト PC を使用する場合があります。

### 症状：

自分自身のアカウントを使ってブラウザを使用したいのですが、現在操作しているマシンではプロキシを伴う SSO が設定されているため、自分のアカウントを入力できません。ログを見ると、現在操作中のマシンで Windows ドメインへのログインに使用されているユーザ名が表示されます。ここに自分の名前を表示させるには、どうすればよいですか。

**注:** このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアに言及します。この情報は、利便性のために無償で提供されています。さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェアのベンダーに連絡してください。

現在のワークステーションが特定のクレデンシャルを使って Windows ドメインにログインしている場合、SSO が正しく設定されていれば、それらのクレデンシャルが Cisco Web セキュリティ アプライアンスに送信されます。

回避策は、別のユーザとしてブラウザを起動することです。リンク ( タスク バー、デスクトップ、またはスタート メニューのブラウザ記号 ) リンクを右クリックすると [Run as...] というオプションが表示されます。

ここで別のクレデンシャルを入力すると、それが認証に使用され、WSA アプライアンスの accesslog に記録されます。