

# 目次

## 質問

## 質問

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス、 AsyncOS のすべてのバージョン。

この結果として ax.phobos.apple.com および phobos.apple.com に関するアクセス ログにまた 401 のメッセージがあります。

iTunes は基本および NTLM 認証を両方サポートしますが、**設定された追加クッキーを送信しません**。従って、iTunes はクッキーを認証クレデンシャル キャッシング 方式として使用するとき ハングします。

iTunes は各 GET のクッキーを送信しますが、WSA が設定 する 認証 ループを引き起こすクレデンシャル クッキーにより送信しません。

この問題を回避するために、これらの修正の 1 つを試みて下さい:

- クッキーの代わりに IP クレデンシャル キャッシングを使用して下さい。
- 認証 宛先免除リストに次のドメインを追加して下さい: .phobos.apple.com  
phobos.apple.com  
ax.phobos.apple.com.ed gesuite.net  
metrics.apple.com
- iTunes ユーザーエージェント スtring ( AsyncOS 5.6+ ) のためのバイパス 認証
- 例： User-Agent: iTunes/7.6.2 ( Windows; U; Microsoft Windows XP 専門職業的業務パック 2 ( 2600 ) ビルド ) DPI/96
- 注 この情報は iTunes バージョン 7.6.2.9 のために有効です。 これは今後のバージョンで変更するかもしれません。