

目次

質問

質問

どのように特定のクライアント IP アドレスのための認証をバイパスしますか。

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)、AsyncOS すべてのバージョン。

ある特定のクライアントアプリケーションは Web プロキシが認証を必要とする環境できちんとはたきません。従って、特定のクライアント IP アドレスは WSA によって識別されるかもしれ、認証をバイパスするために設定することができます。

ある特定のクライアント IP アドレスのための認証を免除するために、特定の IP アドレス/アドレスに基づいて識別を作成し、識別が順序の上にあるようにして下さい。任意で、制御するために Web サイト アクセス/catgeories がクライアントできるこの識別に基づいてアクセスポリシーを作成して下さい。

1. GUI からの新しい識別を-> **Web セキュリティ Manager-> 識別**作成して下さい。
2. の下で**メンバー**をサブネットによって定義して下さい、個々のクライアント IP アドレスがサブネットを規定して下さい。
3. の下で**認証**によって**メンバー**を、『No』を選択します **認証**を定義して下さい。
4. 識別を保存し、**識別リスト**の上の方に置いて下さい。
5. オプション：**Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシー**の下で新しいアクセスポリシーを作成すれば**識別セクション**の下で上記の識別を規定して下さい。