

# 目次

[質問](#)

[解決策](#)

## 質問

1つのログサブスクリプションまたは1 Cisco Web セキュリティ アプライアンスから別のものに W3C 特定のログ形式をコピーする方法。

**環境：** Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA ) サポート W3C は記録します ( AsyncOS バージョン 6.0.0 および それ 以降 )

**症状：** 仕様 W3C ログ形式 ( フィールドおよび順序 ) は WSA のために設定されました。第2 WSA は設定されて、同じログ形式は設定する必要があります。GUI は値に貼り付ける方法を提供しません従って手動で時間のかかるかもしれないログを作り直す必要があります。

## 解決策

次の通り CLI を使用して特定のサブスクリプションの設定された W3C 書式指定文字列を得ることができます ( これは W3C ログサブスクリプションによって指名される `w3clog1` を仮定します ):

.....

CLI では -> `logconfig` -> `Edit` は、正確な設定された W3C 書式指定文字列表示する。

間、作成する CLI ( CLI -> `logconfig` -の新しい W3C ログサブスクリプションを > `NEW->...` ) 新しいまたは同じ WSA アプライアンスで、正確な W3C 設定を一致するために前のストリングをコピー アンド ペーストできます。