

ログ サブスクリプション間または Cisco Web セキュリティ アプライアンス間で W3C 特有のログ形式をコピーするにはどうしますか。

目次

[質問](#)

[解決策](#)

質問

1つのログ サブスクリプションまたは Cisco Web セキュリティ アプライアンスから、別の場所に W3C 固有のログ形式をコピーするにはどうすればよいですか。

環境： W3C ログ (AsyncOS バージョン 6.0.0 以降) をサポートしている Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)

症状： 特定の W3C ログ形式 (フィールドおよび順序) が WSA 向けに設定されています。2番目の WSA を設定する場合は、同じログ形式を設定する必要があります。GUI では値をペーストする手段が提供されていないため、時間がかかる可能性がある手動でのログの再作成を行う必要があります。

解決策

次のように、CLI を使用して、特定のサブスクリプションの、設定済み W3C 形式の文字列を取得することができます (ここでは、w3clog1 という名前の W3C ログ サブスクリプションを想定しています)。

```
wsa> logconfig
```

```
Currently configured logs:
```

```
1. "accesslogs" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Poll
2. "authlogs" Type: "Authentication Framework Logs" Retrieval: FTP Poll
.....
.....
23. "updater_logs" Type: "Updater Logs" Retrieval: FTP Poll
24. "w3clog1" Type: "W3C Logs" Retrieval: FTP Poll
25. "wbnp_logs" Type: "WBNP Logs" Retrieval: FTP Poll
.....
.....
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new log.
- EDIT - Modify a log subscription.
- DELETE - Remove a log subscription.
- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.

```
[ ]> EDIT
```

```
Enter the number of the log you wish to edit:
```

```
[ ]> 24
```

```
Please enter the name for the log:
```

```
[w3clog1]>
```

```
Enter the format string:
```

```
[timestamp x-elapsed-time c-ip x-resultcode-httpstatus sc-bytes cs-method  
cs-url cs-username x-hierarchy-origin cs-mime-type x-acltag x-result-code  
x-suspect-user-agent cs(Referer) cs(User-Agent)]>
```

```
.....
```

[CLI] -> [logconfig] -> [edit] で、正確な設定済み W3C 形式の文字列が表示されます。

CLI で新規 W3C ログ サブスクリプションを作成 ([CLI] -> [logconfig] -> [NEW] -> ...) と同時に (新規または同じ WSA アプライアンス上で)、正確な W3C 設定と一致するように前の文字列をコピーしてペーストすることができます。