

目次

[質問：](#)

質問：

PAC ファイルとは何か。どこで I ホスト A PAC ファイル Cisco Web セキュリティ アプライアンスのできますか。

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)

このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。情報は、利便性のために無償で提供されています。さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェアベンダーに連絡してください。

PAC は、プロキシ自動config のための不足分、ファイル Web ブラウザを知らせる言語ネットワークのプロキシを活用する方法をです。 Netscape は PAC ファイルフォーマットの定義を所有します。これのより多くの詳細はで見つけることができます

<http://findproxyforurl.com/netscape-documentation/>

Microsoft ブラウザはまた輪郭を描かれる PAC ファイル自動検出をサポートします、

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd361918.aspx>

GUI > Security サービス > PAC ファイル ホストの下で WSA の PAC ファイルをホストできます。デフォルトで、プロキシ PAC ファイルはポート 9001 でホストされます。

WSA を、デフォルトでホスト PAC ファイルに使用するとき、次の位置にブラウザをポイントする必要があります

http://WSA_IP:9001/pacfile.pac

デフォルトポートが設定をホストする PAC ファイルで変更される場合上の URL でポートをそれに応じて変更する必要があります。

それがどのようにはたらくか：

PAC ファイルは PC のローカル IP サブネット アドレスをチェックし、次に IF/他に statement/s.に基づいてデシジョンを作ります。一致する PC がサブネットにあれば、プロキシサーバは使用されます。PC が他のどのサブネットにもある場合、ダイレクト接続はプロキシの代わりに使用されます。

```
function FindProxyForURL(url, host)
```

```
{  
    ( isInNet ( myIpAddress(), "192.168.1.0", "255.255.255.0" ) )  
        「プロキシ 192.168.1.1:8080」を戻して下さい;  
    else
```

```
        return "DIRECT";  
    }
```

例では、ホストが 192.168.1.0/24 サブネットにあることを確認します。そうである場合、ブラウザをポート 8080 を使用して IP アドレス 192.168.1.1 でプロキシを、使用するよう言います。LAN 設定に従ってサブネット、サブネット マスクおよびプロキシアドレス/ポートを変更する必要がある場合もあります。