

目次

[質問](#)

[環境](#)

[HTTPトラフィックに関しては](#)

[HTTPSトラフィックに関しては](#)

質問

どのように Cisco Web セキュリティ アプライアンスを使用して URL をリダイレクトしますか。

環境

AsyncOS バージョンを実行する Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)。

ある特定の Webサイトにトラフィックをモニタし、ブロックするのに Cisco Web セキュリティ アプライアンスの使用に加えてまた別の Webサイトにユーザをリダイレクトするのにそれを使用できます。最初にカスタム URL カテゴリーの使用によって規定する位置に URL が Webサイトに向かうトラフィックをリダイレクトするためにアプライアンスを設定できます。これはそれをリダイレクトしている宛先 サーバの代わりにアプライアンスのトラフィックをリダイレクトすることを可能にします。

HTTPトラフィックに関しては

1. カスタム URL カテゴリーを (GUI > Web セキュリティ マネージャ > カスタム URL カテゴリー) 作成し、リダイレクトしたい URL を含んで下さい。
2. 関連したアクセスポリシーにこの新しいカスタム URL カテゴリーを含めて下さい (GUI > Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシー > URL カテゴリー)。
3. カスタム URL カテゴリー。セクションは Setting カラムの下に、関連したカスタム URL カテゴリーを選択したり、**含み**、次に関連するカスタム URL カテゴリーに選択しますリダイレクト オプションを選択します。
4. リダイレクト オプションが選択されたら、テキストボックスはカスタム URL カテゴリー名の下で現われます。このテキストボックスでは、に `redirected` 要求を希望すること URL を入力して下さい。

HTTPSトラフィックに関しては

デフォルトで、HTTPS URL は HTTP URL のようにリダイレクトすることができません。

HTTPS URL をリダイレクトするために、それらは最初に復号化する必要があります (GUI > Web セキュリティ マネージャ > 復号化 ポリシー)。HTTPS URL が復号化されたら、アクセスにそれからポリシングを行ないます服従します。HTTPS URL はアクセスポリシーの下でそれからリダイレクトすることができます。

1. カスタム URL カテゴリを (GUI > Web セキュリティ マネージャ > カスタム URL カテゴリ) 作成し、リダイレクトしたい URL を含んで下さい。
2. 関連したアクセスポリシー (GUI > Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシー > URL カテゴリ) および復号化 ポリシーにこの新しいカスタム URL カテゴリを含めて下さい (GUI > Web セキュリティ マネージャ > 復号化 ポリシー > URL カテゴリ)。
3. 復号化 ポリシーで含まれたカスタム URL カテゴリに復号化 オプションを選択して下さい。
4. アクセスポリシーで含まれたカスタム URL カテゴリにリダイレクト オプションを選択して下さい。
5. リダイレクト オプションが選択されたら、テキストボックスはカスタム URL カテゴリ名の下で現われます。このテキストボックスでは、にリダイレクトされる要求を希望すること URL を入力して下さい。