

# 目次

[質問](#)

[環境](#)

## 質問

どのように Cisco Web セキュリティ アプライアンスの手動 DNS エントリを設定しますか。

## 環境

Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA )、AsyncOS すべてのバージョン

Command Line Interface ( CLI ) で示されているように次のコマンドを入力して下さい:

```
WSA> dnsconfig
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a new server.
- SETUP - Configure general settings.
- SEARCH - Configure DNS domain search list.

```
[ ]> localhosts
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[ ]> new
```

```
Enter the IP address of the host you are adding.
```

```
[ ]> 1.1.1.1
```

```
Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)
```

```
[ ]> example.com
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[ ]> <Press Enter twice to go back to the CLI prompt>
```

CLI プロンプトで、DNS コンフィギュレーション変更を保存する CLI コマンドを-託して下さい-  
使用して下さい。

注 CLI コマンド「dnsconfig」の「*localhosts*」オプションは非表示 オプションです。