

Cisco FindIT ネットワーク管理のためのシステム要件

目標

Cisco FindIT ネットワーク管理 アプリケーションは Webブラウザによってネットワークの 500 シリーズ デバイスに Cisco 100 を便利に監視し、管理するのを助けるツールを提供します。きちんと展開されたとき、それは自動的にネットワークを検出し、Ciscoスイッチ、ネットワークにつながるルータおよびワイヤレスアクセスポイントのようなデバイスを設定し、監視することを可能にします。それはまたファームウェア更新のあなた、またデバイス 保証およびサポート 契約 カバレッジ プロンプト表示します。

この技術情報は FindIT ネットワーク マネージャおよび FindIT ネットワーク プローブのためのシステム要件を示すことを向けます。

システム要件

FindIT ネットワーク マネージャおよび FindIT ネットワーク プローブは仮想マシン イメージとして配られます。これらのプラットフォームを実行するために、下記の必要条件を満たして下さい。

FindIT ネットワーク マネージャ

- Hypervisor:
 - Microsoft 超V マネージャ バージョン 10.0 または それ 以上
 - Oracle VM VirtualBox バージョン 5.0.2 または それ 以上
 - の VMware 以下の製品。
 - ESXi バージョン 5.5 または それ 以上
 - 融合バージョン 7 または それ 以上
 - ワークステーション バージョン 12 または それ 以上
 - 中央処理装置 (CPU) : 1x 64 ビット Intel アーキテクチャ
- メモリ : 2 GB
- ディスク領域: 20 GB
- ブラウザー FindIT ネットワーク プローブは Web ユーザ ユーザー インターフェースを通して管理されます。このインターフェイスを使用するために、ブラウザは次のいずれかである必要があります:
 - Apple Safari バージョン 9
 - Google Chrome バージョン 52
 - Microsoft Edge バージョン 38
 - Microsoft Internet Explorer バージョン 11
 - Mozilla Firefox バージョン 48
- FindIT ネットワーク プローブが FindIT ネットワーク マネージャにトランスミッション コントロール プロトコル (TCP) 接続を確立するように network — ネットワークは設定する必要があります。

FindIT ネットワーク プローブ

- Hypervisor:

- Microsoft 超V マネージャ バージョン 10.0 または それ 以上
- Oracle VM VirtualBox バージョン 5.0.2 または それ 以上
- の VMware 以下の製品:

- ESXi バージョン 5.5 または それ 以上
- 融合バージョン 7 または それ 以上
- ワークステーション バージョン 12 または それ 以上

- 中央処理装置 (CPU) : 1x 64 ビット Intel アーキテクチャ

- メモリ : 512 MB

- ディスク領域: 2 GB

- ブラウザ- FindIT ネットワーク プローブは Web ユーザ ユーザー・ インターフェースを通して管理されます。 このインターフェイスを使用するために、ブラウザは次のいずれかである必要があります:

- Apple Safari バージョン 9

注: Safari ブラウザを使用した場合、FindIT ネットワーク プローブによって示される証明書が常に信頼するために設定されるようにして下さい。 さもなければ、セキュア websockets の使用によって決まるダッシュボードおよびディスカバリのようなある特定の機能は失敗します。 この制限は Safari Webブラウザにだけ適当です。

- Google Chrome バージョン 52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer バージョン 11

- Mozilla Firefox バージョン 48

- ネットワーク デバイス-ネットワークに各サイトでインストールされる FindIT ネットワーク プローブの例はネットワーク ディスカバリを行い、各デバイスと直接通信します。 モニタリングおよびアクセス可能性に関しては、ネットワーク デバイスは次の必要条件を満たす必要があります。

-デバイスは 500 シリーズ デバイスへ Cisco 100 であり、それらで有効になる Bonjour サービスを持たなければなりません。

-デバイスは FindIT ネットワーク プローブをある実行している、または TCP/IP によって到達することができるマネージ デバイスに直接必要がありますコンピュータとして同じサブネットに接続する。