

Bonjour:200/300シリーズマネージドスイッチでのディスカバリ設定

目的

Bonjourは、IPネットワーク上のデバイスとサービスの自動検出を可能にするサービス検出プロトコルです。スイッチでBonjourが有効な場合、スイッチは直接接続されたIPサブネットにBonjourディスカバリプロトコルパケットをブロードキャストします。これにより、スイッチは提供するサービスをアドバタイズできます。Bonjourを使用すると、ネットワーク管理システムやその他のサードパーティアプリケーションによってスイッチを検出できるので便利です。

このドキュメントでは、200/300シリーズマネージドスイッチでBonjour - Discoveryを有効にする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- ・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

ディスカバリ – Bonjour

ステップ 1 : Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - Bonjourの順に選択します。Discovery - Bonjourページが開きます。

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Apply

Cancel

ステップ 2 : DiscoveryフィールドのEnableにチェックマークを付けて、スイッチで Bonjour デイスカバリをグローバルに有効にします。

注 : デフォルトでは、Bonjourは管理VLANのメンバであるすべてのインターフェイスに対して有効になっています。

ステップ 3 : [APPLY] をクリックします。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。