

SPA8000電話アダプタの固有呼出音の設定

目的

独自の呼出音の設定は、さまざまな番号の呼出音パターンをカスタマイズするのに役立ちます。9種類のリングタイプがあり、固有のリングパターンを設定できます。これらの独自の呼出音の設定は、同じ電話回線で異なる電話番号を区別するために使用されます。このドキュメントでは、SPA8000で独自のリング設定を行う手順について説明します。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

固有呼び出し音の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Voice] > [L1-L8]を選択します。[Line]ページが開きます。

Speed Dial Settings			
Speed Dial 2:	<input type="text"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>
Supplementary Service Settings			
CW Setting:	yes <input type="button" value="v"/>	Block CID Setting:	no <input type="button" value="v"/>
Block ANC Setting:	no <input type="button" value="v"/>	DND Setting:	no <input type="button" value="v"/>
CID Setting:	yes <input type="button" value="v"/>	CWCID Setting:	yes <input type="button" value="v"/>
Dist Ring Setting:	yes <input type="button" value="v"/>	Secure Call Setting:	no <input type="button" value="v"/>
Message Waiting:	no <input type="button" value="v"/>	Accept Media Loopback Request:	automatic <input type="button" value="v"/>
Media Loopback Mode:	source <input type="button" value="v"/>	Media Loopback Type:	media <input type="button" value="v"/>
Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	<input type="text"/>	Ring2 Caller:	<input type="text"/>
Ring3 Caller:	<input type="text"/>	Ring4 Caller:	<input type="text"/>
Ring5 Caller:	<input type="text"/>	Ring6 Caller:	<input type="text"/>
Ring7 Caller:	<input type="text"/>	Ring8 Caller:	<input type="text"/>
Ring9 Caller:	<input type="text"/>		
Ring Settings			
Default Ring:	1 <input type="button" value="v"/>	Default CWT:	1 <input type="button" value="v"/>
Hold Reminder Ring:	8 <input type="button" value="v"/>	Call Back Ring:	7 <input type="button" value="v"/>
Cfwd Ring Splash Len:	0 <input type="text"/>	Cblk Ring Splash Len:	0 <input type="text"/>
VMWI Ring Splash Len:	0 <input type="text"/>	VMWI Ring Policy:	New VM Available <input type="button" value="v"/>
Ring On No New VM:	no <input type="button" value="v"/>		

注：構成には9行を使用できます。ユーザは、希望する回線番号の1つを選択することによって、ステップ1で固有のリング設定に対して設定する必要がある回線を示します。

Distinctive Ring Settings

Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

ステップ2:[Line]ページで、[Distinctive Ring Settings]セクションまでスクロールします。

ステップ3:[Ring(1-9) Caller (呼び出し音)]フィールドに、固有呼び出し音/呼び出し音 (CWT) 1、2、3、4、5、6、7、8、または9を再生する発信者番号パターンを入力します。デフォルトでは空白です。

注：固有呼び出し音とCWTを変更するには、「SPA8000電話アダプタの自動転送の設定」および「SPA8000電話アダプタの呼び出し音の設定」を参照してください。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックします。