

SPA100 シリーズの速度ダイヤル設定

目標

速度 Dial ボタンは頻繁に使用されます常用された連絡先により速い電話で問い合わせることのおよび 1 つのボタンによってプロセスを作るために。このオプションは全体の電話番号にダイヤルすることの代わりに使用されます。これは毎回同じ連絡先の電話番号のためのコールが意図されている管理者が整数にダイヤルするために必要とならないので時間の節約を助けます。この記事は SPA100 シリーズ電話アダプタの速度ダイヤル設定を設定する方法を説明します。

適当なデバイス

- SPA112
- SPA122

[Software Version]

- 1.3.1 (003)

設定速度ダイヤル設定

ステップ 1.電話アダプタ Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは音声 > ユーザを選択し。ユーザページは開きます:

The screenshot shows the 'User 1' configuration page in the SPA100 Web Configuration Utility. The 'Voice' tab is active. The page is divided into several sections:

- Call Forward Settings:** Includes fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd Busy Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:' (set to 20).
- Selective Call Forward Settings:** Includes fields for 'Cfwd Sel1 Caller:' through 'Cfwd Sel8 Caller:' and 'Cfwd Sel1 Dest:' through 'Cfwd Sel8 Dest:', plus a 'Cfwd Last Caller:' and 'Cfwd Last Dest:' field.
- Speed Dial Settings:** Includes input fields for 'Speed Dial 2:' (1231231213), 'Speed Dial 4:' (2312313231), 'Speed Dial 6:' (3213213132), and empty fields for 'Speed Dial 3:', 'Speed Dial 5:', 'Speed Dial 7:', 'Speed Dial 8:', and 'Speed Dial 9:'.

Buttons for 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' are located at the bottom of the main settings area.

呼び出します。 User ページでページの速度ダイヤル設定エリアにスクロールして下さい。

ステップ 3 速度が 2-9 にダイヤルするフィールドに関しては、対応した ボタン数にマッピングされたい電話番号を入力して下さい。速度ダイヤル番号 1 スロットは音声メールのために予約済みです。

ステップ 4.設定がリフレッシュされる必要がある場合設定を保存するか、または『Refresh』をクリックするために『SUBMIT』をクリックして下さい。