

# Cisco サービス モジュールの Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440 への統合

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[サービス モジュール統合](#)

[サービス モジュールでの冗長性](#)

[Application Control Engine \( ACE \) と Firewall Service Module \( FWSM \)](#)

[Wireless Services Module \( WiSM \)](#)

[Intrusion Detection System Services Module \( IDSM-2 \)](#)

[要約](#)

[関連情報](#)

## 概要

この資料に Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440 によってさまざまな Cisco サービス モジュールを ( Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチによってサポートされる ) 統合方法を説明されています。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

Virtual Switching System ( VSS ) の概念に関する知識。詳細は、『[Virtual Switching System について](#)』を参照してください。このドキュメントには VSS の簡単な説明がありますが、すべてを網羅した説明ではありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.2(33)SXI 以降を稼働する Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440
- [サービスモジュール 統合セクション](#)の [表](#)を参照して下さい。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## [表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## [背景説明](#)

Virtual Switching System ( VSS ) は、単一の論理エンティティへの 2 台の物理的なシャーシのクラスタ処理を効果的に実現する、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチの革新的な新機能です。このテクノロジーによって、ハイアベイラビリティ、スケーラビリティまたはパフォーマンス、管理、および保守など、企業キャンパスとデータセンター展開の全領域における新たな拡張が可能になります。

VSS の現行の実装を使用すると、2 台の物理的な Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチを、論理的に管理された単一のエンティティへ統合することができます。次の図は、VSS が有効になると、2 台の 6509 シャーシを単一の 18 スロット シャーシとして管理することが可能になる場合の概念を図示しています。

VSS テクノロジーを実現する主な要素は、2 つのシャーシをバインドする特殊なリンクです。このリンクは、Virtual Switch Link ( VSL ) と呼ばれます。VSL は、特殊な制御情報を含んでいるとともに、このリンクをわたって通過するヘッダーのあるすべてのフレームをカプセル化します。VSS 概念は、ネットワーク コントロール プレーンと管理の観点から、2 つのスイッチの組み合わせを単一の論理ネットワーク エンティティに収容できます。VSS は、隣接デバイスへの単一の論理スイッチまたはルータとして示されます。VSS 内で、1 つのシャーシが Virtual Switch Active として指定され、もう 1 つが Virtual Switch Standby として指定されます。

管理 ( SNMP、Telnet、SSH など )、レイヤ 2 プロトコル ( BPDU、PDU、LACP など )、レイヤ 3 プロトコル ( ルーティング プロトコルなど )、ソフトウェア データパスなどのすべてのコントロールプレーン機能は、Active Virtual Switch シャーシのアクティブ側スーパーバイザによって一元的に管理されます。Virtual Switch Active 上のスーパーバイザは、また、VSS 全体にわたるすべての Distributed Forwarding Card ( DFC ) と、Virtual Switch Standby スーパーバイザの Policy Feature Card ( PFC ) 上でハードウェア転送情報をプログラミングすることも担当します。

データプレーンとトラフィック転送の観点からすると、VSS 内の両方のスイッチはアクティブにトラフィックを転送します。Virtual Switch Active スーパーバイザ上の PFC は Virtual Switch Active に入ってくるすべてのトラフィック用の一元的フォワーディング ルックアップを実行し、一方、Virtual Switch Standby スーパーバイザ上の PFC は Virtual Switch Standby に入ってくるすべてのトラフィック用の一元的フォワーディング ルックアップを実行します。VSS とのサービス モジュール統合は、両方のシャーシが単一の論理シャーシであるかのように、サービス モジュールの可用性と同様に動作することを目的としています。そのため、ユーザはどちらのシャーシにおいても、スタンドアロン モードで、またフェールオーバー モードでも同様にモジュールにアクセスしてアクティブ化できます。

## [サービス モジュール統合](#)

VSS に含まれる最初の Cisco IOS ソフトウェア リリース [12.2(33)SXH1] は、Network Access

Module ( NAM ) サービス モジュールをサポートします。VSS の 2 番目の Cisco IOS ソフトウェア リリース [12.2(33)SX1] でサポートされるサービス モジュールのリストは次のとおりです。

- Application Control Engine ( ACE )
- Firewall Services Module ( FWSM; ファイアウォール サービス モジュール )
- Wireless Services Module ( WiSM )
- Intrusion Detection System Services Module ( IDSM-2 )
- 共用ポート アダプタ

サービス モジュール	最低限の Cisco IOS リリース	最低限のモジュール リリース
ネットワーク解析モジュール ( NAM-1 および NAM-2 ) ( WS-SVC-NAM-1 および WS-SVC-NAM-2 )	12.2(33)S XH1	3.6(1a)
Application Control Engine ( ACE10 および ACE20 ) ( ACE10-6500-K9 および ACE20-MOD-K9 )	12.2(33)S XI	A2(1.3)
侵入検知システム モジュール ( IDSM-2 ) ( WS-SVC-IDSM2-K9 )	12.2(33)S XI	6.0(2)E1
ワイヤレス サービス モジュール ( WiSM ) ( WS-SVC-WISM-1-K9 )	12.2(33)S XI	3.2.171.6
ファイアウォール サービス モジュール ( FWSM ) ( WS-SVC-FWM-1-K9 )	12.2(33)S XI	4.0.4

## サービス モジュールでの冗長性

VSS を構成するどちらの物理シャーシにもサービス モジュールを配置できます。特定のタイプの複数のサービス モジュールを使用した構成の場合、最善の可用性のためには、物理スイッチごとに 1 つのサービス モジュールを設定します。VSL では正常なシナリオとフェールオーバーのシナリオにおいてトラフィックが送信されるため、それに従って VSL の帯域幅を調整する必要があります。

VSS のアクティブ側スーパーバイザとスタンバイ側スーパーバイザの役割は、アクティブ サービス モジュールが VSS Standby シャーシに含まれることができ、その逆も可能なことなど、サービス モジュール冗長性の役割とは独立しています。

## Application Control Engine ( ACE ) と Firewall Service Module ( FWSM )

### ハイアベイラビリティ

アクティブ/スタンバイの冗長性では、VSS システムのモジュールの 1 つがアクティブになり、2 番目のモジュールはスタンバイになります。アクティブ モジュールで確認するには、安全なデータトラフィックが必要です。

アクティブ/アクティブの冗長性では、両方のサービス モジュールがアクティブであり、互いのバックアップとして機能します。

## パケット フロー

1. 隣接デバイスのロード バランシング設定に基づいて、MultiChassis EtherChannel ( MEC ) の一部であるすべてのインターフェイスにわたって送信されるトラフィックがあることが想定されています。
2. Switch-2 入力トラフィックは、Switch-1 のアクティブ サービス モジュールにリダイレクトされます。そのため、トラフィックは VSL リンクを通過するアクティブなサービス モジュール宛てにすることが予想されています。VSL リンクのサイズが予想された帯域幅に基づくようにすることが推奨されます。
3. Switch-1 に到達するフローと、Switch-2 からリダイレクトされるフローは、アクティブ サービス モジュールによって処理され、ネクスト ホップ デバイスに転送されます。出力トラフィックの場合、ローカルに接続されたインターフェイスは MEC および Layer 3 ( L3; レイヤ 3 ) Equal-Cost MultiPath ( ECMP ) インターフェイスで好まれます。

## パケット フローの比較

スタンドアロン システムでのトラフィック フロー VSS システムでのトラフィック フロー  
Wireless Services Module ( WiSM )

## ハイ アベイラビリティ

VSS 内の WiSM は、スタンドアロン シャーシ内と同じように動作します。スタンドアロン Catalyst 6500 シャーシでは、スーパーバイザが Stateful Switchover ( SSO ) を通過するとき、WiSM ラインカードはそのまま残り、パケット転送は 2 秒以内に再開します。Cisco WiSM は SSO スイッチオーバーが発生しても通常どおり動作を続行します。VSS では、SSO は 2 つのスイッチ間にあります。そのため、スタンバイスイッチ上に Cisco WiSM モジュールが 1 つ存在する場合、スタンバイスイッチのデータプレーンはすでに全面的に機能して転送しているので、パケット転送は SSO スイッチオーバー中に続行できます。

アクティブ状態の VSS システムでは複数の WiSM がサポートされます。ロード バランシングは、さまざまなアクセス ポイント ( AP ) のセットがサービスを提供する各 WiSM によって達成されています。アクティブな WiSM が失敗する場合、AP は利用可能な WiSM へのフェールオーバーのために設定されます。AP は既存の LWAPP ディスカバリと加入プロセスを活用して、AP が設定されるバックアップ コントローラを検出します。

## パケット フロー

1. 隣接デバイスのロード バランシング設定に基づいて、MEC の一部であるすべてのインターフェイスにわたるトラフィックがあることが想定されています。従って、ある特定の WiSM に向かうトラフィックは入力 VSS の両方の物理的なスイッチ。
2. VLAN レッドトラフィックおよび VLAN イエロートラフィックは VLAN のアクティブなサービス モジュールにスイッチ 1 または 2 に着かれるリダイレクトされます。VSL リンクを横断するアクティブなサービス モジュールに向かうトラフィックを見ることを期待します。VSL リンクのサイズが予想された帯域幅に基づくようにすることが推奨されます。
3. アクティブ WiSM モジュールから出トラフィックはネクスト ホップ デバイスに転送されま

す。ローカルに接続されたインターフェイスは、MultiChassis EtherChannel および L3 ECMP インターフェイスで好まれます。

VSS 環境で WiSM モジュールを設定する方法の詳細は、『[Cisco Virtual Switching System 環境内の Cisco WiSM](#)』を参照してください。

## Intrusion Detection System Services Module ( IDSM-2 )

### ハイアベイラビリティ

Intrusion Detection System Service Module ( IDSM2 ) は、セッションフェールオーバーメカニズムをサポートしていません。ただし、複数のアクティブ IDSM2 が VSS でサポートされています。VSS でのトラフィックロードバランシングは、単一のシャーシ内に複数の IDSM を含むスタンドアロンに似ており、EtherChannel 設定を使用して達成されます。

### 操作のモード

スタンドアロン Cisco Catalyst 6500 システムで利用可能な IDSM サポートに似ている、操作の Promiscuous、In-Line、および On-A-Stick モードは、VSS でもサポートされています。複数の IDSM が VSS システムの各シャーシにインストールされた場合、EtherChannel 設定はシャーシ内の IDSM にわたるトラフィックをロードバランシングするために活用できます。

### パケットフロー

1. MEC トラフィックの設定は、すべてのアップリンク インターフェイスにわたってロードバランシングされます。
2. 特別な注意を払う必要のあるトラフィックは、SPAN や VLAN キャプチャなどの Catalyst 機能を使用してハードウェア内の IDSM にコピーされます。
3. IDSM と決定によってさらに処理されるトラフィックは、パケットを転送または廃棄するために作成されるか、接続を切断するために TCP RST を生成します。

### 共用ポートアダプタ

VSS、POS および Gige だけで共用ポートアダプタ ( SPA ) は Catalyst 6500 の独立システムと比較される SIP400 でサポートされます。

#### イーサネット SPA

- SPA-2x1GE
- SPA-2x1GE-V2
- SPA-1x10GE-L-V2

#### POS SPA

- SPA-2xOC3-POS
- SPA-4xOC3-POS
- SPA-1xOC12-POS

注: SPA-5x1GE、来るリリース 12.2(33)SXJ の SPA-5x1GE-V2。

### 要約

- サービス モジュール HA モード、アクティブ/アクティブ、アクティブ/スタンバイは、VSS でサポートされます。これらは、スーパーバイザ HA 役割とは独立しています。
- EtherChannel はローカルに接続されたインターフェイスを好みます。これは、内部 EtherChannel インターフェイスを利用するサービス モジュールに影響します。
- VSL は正常なシナリオとフェールオーバーのシナリオにおいてトラフィックを送信するため、それによって VSL の帯域幅を設定または調整する必要があります。
- VSS では、複数のスタンドアロン サービス モジュールがサポートされています。

## **関連情報**

- [Virtual Switching System の設定](#)
- [Cisco Virtual Switching System 環境内の Cisco WiSM \( 英語 \)](#)
- [Cisco IOS 仮想スイッチ コマンド リファレンス](#)
- [Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440 製品に関するサポート ページ](#)
- [LAN 製品に関するサポート ページ](#)
- [LAN スイッチングに関するサポート ページ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)