

BOT または TAB デバイスでレジスタに Jabber for Android を設定して下さい

目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

概要

この資料は Jabber for Android 記述したものです

この資料はいくつかの [Jabber for Android 設定例](#)とよばれる資料でカバーされるトピックに追加詳細を提供したものです。

Cisco Jabber for Android

新江によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

問題

再現手順：

1. Android (BOT) およびタブレット (TAB) デバイスの Cisco Jabber における Cisco 二重モードで設定される Call Manager。
2. 同じエンドユーザに割り当てられる両方のデバイス。
3. ユーザはタブレットの Jabber for Android を起動させ、TAB デバイスの代わりに BOT デバイスとして登録します。

解決策

詳細設定オプションは、**携帯 電話 統合のないレジスタ**、デフォルトで消えます従って Jabber SIP ユーザーエージェントは CiscoSOUNDWAVE です:

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482
From: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000741b43293-2f1aac6
To: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE
```

高度設定のそのオプションの切り替えによって、Cisco タブとしてそれからユーザ エージェント

が付いているレジスタを早口に喋って下さい:

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd
From: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000b5ee8db3b-69ffdedd
To: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT
CSeq: 107 REGISTER
User-Agent: Cisco-TAB
```

携帯 電話 統合 オプションのないレジスタは高度 Settings ページでここに見られる場合があります:

