

目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

概要

場合によっては、トラブルシューティングのためにユーザがログ ファイル、plist ファイル、jabber-config.xml ファイル、またはキャッシュ ファイルの場所にアクセスする必要があります。このドキュメントでは、これらのファイルが置かれている場所を説明します。

問題

ユーザがログ ファイル、plist ファイル、jabber-config.xml、またはキャッシュの場所にアクセスする必要があります。

解決策

ログ ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

ログ ファイル : `/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>`

`/Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log`plist ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

plist ファイル :

`/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>`

`/Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log`キャッシュ ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

他のキャッシュ ファイルの場所 (AppDialRules.xml など)

`/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>
<date_with_numeric_number>.log`

jabber-config.xml ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

Jabber-config.xml ファイル :

`/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>
<date_with_numeric_number>.log`